

## Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



## Contact

**Mail:** sales@gorterluiken.nl  
**Tel:** 0224 - 21 98 60  
**Website:** https://www.gorterluiken.nl

**Adres:**  
 Zuiderweg 12  
 1741NA, SCHAGEN



## Gorter dakluik RHT1015 voor vaste trap (ETA-15/0338)

v112, 2023-03-29

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHT1015 voor vaste trap (ETA-15/0338).
Beoogd gebruik	dakluik voor vaste trap.
.....	
Uitvoering	dakluik met thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie.
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	E 650.
Belasting (max) (N/mm <sup>2</sup> )	1.050 kg/m <sup>2</sup> , overeenkomstig NEN-EN 1993-1-1.
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	26.
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	3.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Materiaal luik	sandwichpaneel, isolatiewaarde constructie $U_w \leq 0,32$ W/(m <sup>2</sup> .K) overeenkomstig NEN-EN-ISO 10077-2.
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)	.....
.....	
Hoogte dakopstand (mm)	280.
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montageklippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.

Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.
Slot	RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening.
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
Openstandvoorziening	automatische vergrendeling in openstand met release knop.
Betredingsvoorziening	houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.
Afsluitingsvoorzieningen	wind- en waterdichte afdichting.
Verdiepinghoogte (mm)	.....
Markering / certificering: CE (ETA-15/0338).	