

**Gorter Luiken BV**

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)

**Contact****Mail:** sales@gorterluiken.nl**Tel:** 0224 - 21 98 60**Website:** <https://www.gorterluiken.nl>**Adres:**
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN**Gorter dakluik RHT7014 met schaartrap
EI60, brandwerend (ETA-15/0338)**

v111, 2025-04-10

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHT7014 met schaartrap EI60, brandwerend.
Beoogd gebruik	daktoegang.
certificeringen: CE-ETA-15/0338, TÜV NORD, Aboma certificaat.	
Uitvoering	dakluik met thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie, met schaartrap.
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse)	EI60.
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	E 650.
Belasting (max) (N/mm ²)	1.050 kg/m ² (Eurocode EN 1993-1-1).
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	26.
Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))	≤ 0,276.
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	3.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	700x1.400.
Materiaal luik	aluminium, staal, sandwichpaneel.
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)	
.....	
Hoogte dakopstand (mm)	280.
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montagelippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Bediening	oog en bedieningshaak.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.
Slot	RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening.
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en



Openstandvoorziening	terugvalremming.
Betredingsvoorziening	automatische vergrendeling in openstand met releaseknop.
Afsluitingsvoorzieningen	houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.
Ladder luik (NEN-EN 14975)	wind- en waterdichte afdichting.
Materiaal	schaartrap, brandwerend EI60.
Afmetingen trede (lxbxd) (mm)	gietaluminium.
Optrede (h) (mm)	350x140x32.
Uitklapruimte	± 250.
Uitklapruimte	700 mm (bij verdiepingshoogte 3.000 mm).
Ladderbreedte (mm)	950 mm (bij verdiepingshoogte 3.500 mm).
Verdiepinghoogte (mm)	450.
Bediening	
Geleiding	oog en bedieningshaak.
Leuning	trapgeleidingssysteem.
	1 telescopische leuning met hangslotvoorbereiding, voor
	zekeren uitgetrokken trap.
Raveelbak	brandwerend plaat dikte 18 mm, buitenwerkse maat
	1.200x700x250.
.....	