

**Gorter Luiken BV**

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)

**Contact****Mail:** sales@gorterluiken.nl**Tel:** 0224 - 21 98 60**Website:** https://www.gorterluiken.nl**Adres:**
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN**Gorter gevelluik EXW, explosie-ontlastend**

v107, 2025-04-10

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	gevelluik EXW, explosie-ontlastend.
Beoogd gebruik	gevelluik, explosieluik.
.....	
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	650 Pa.
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12210)	650 Pa.
Weerstand tegen stootbelasting (NEN-EN 13049) (klasse)	200.
Weerstand tegen stootbelasting (NEN-EN 13049) (klasse)	300.
Weerstand tegen stootbelasting (NEN-EN 13049) (klasse)	450.
Weerstand tegen stootbelasting (NEN-EN 13049) (klasse)	700.
Weerstand tegen stootbelasting (NEN-EN 13049) (klasse)	950.
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen (NEN-EN 14609)	
Hoogte (mm)	
Mogelijkheid tot opening, in vluchtroute	Explosion Release Control, ontgrendeling bij een druktoename > 1,2 kN.
Mogelijkheid tot opening, in vluchtroute	
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	
Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))	1,5-2,0.
Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))	
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	1, 2 of 3 (650 Pa).
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	1.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	2.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	3.



Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	4.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	5.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	6.
Mechanische duurzaamheid bewegende delen (NEN-EN 12400)	5.000.
Mechanische duurzaamheid bewegende delen (NEN-EN 12400)	10.000.
Mechanische duurzaamheid bewegende delen (NEN-EN 12400)	20.000.
Uitvoering	vlak.
Deurbreedte (mm)	
Profiel	thermisch gescheiden aluminium profiel.
Deurdikte (mm)	54.
Deurdikte (mm)	70.
Deurdikte (mm)	74.
Glas- en sponninglatten	aluminium.
Beplating	
Oppervlaktebehandeling	poedercoating.
Oppervlaktebehandeling	
Afwerking	grondlaksysteem.
Afwerking	grond- en voorlaksysteem.
Afwerking	grond-, voorlak- en aflaksysteem.
Afwerking	
Kleur (RAL)	
Kleur	
Beglazingssysteem	beglazingsrubbers.
.....	
Glas (NEN-EN 572-9:2004)	enkelbladig.
Glas	
Paneel	dubbele aluminium plaat met 30 mm hardschuim isolatie.
Ventilatioerooster	
Onderdorpel	aluminium.
Onderdorpel	
Hang- en sluitwerk	
Slot	veiligheidsscharnier,
Slot	projectscharnier.
Slot	gelagerd scharnier.
Slot	insteek smaldeurslot.
Schootvanger	veiligheidssluitkom.
Beslag	veiligheidsbeslag.
Beslag	