

**Spirotech BV**

Churchilllaan 52, 5705 BK, HELMOND (NL)

**Contact**

Mail: info@spirotech.nl
Tel: 0492 - 57 89 89
Website: http://www.spirotech.nl/
Adres:
Churchilllaan 52
5705 BK, HELMOND

**Spirotech, SpiroCross staal**

v101, 2025-12-04

Fabrikant	Spirotech BV.
Type	SpiroCross staal
Beoogd gebruik	
.....	

ETIM EC011608 - Open cv verdeler:

Aantal ketelaansluitingen	2.
Met thermische isolatie	Nee.
Verwarmen	Ja.
Geschikt voor koeling	Ja.
Geschikt voor glycol	Ja.
Geschikt voor ethanol	Ja.
Materiaal	Staal.
Materiaal	
Oppervlaktebescherming	Gelakt.
Oppervlaktebescherming	
Aansluiting primair	Flens.
Aansluiting primair	Laseind.
Aansluiting primair	
Nom. diameter primair	
Nom. diameter primair	DN 50.
Nom. diameter primair	DN 65.
Nom. diameter primair	DN 80.
Nom. diameter primair	DN 100.
Nom. diameter primair	DN 125.
Nom. diameter primair	DN 150.
Nom. diameter primair	DN 200.



Aansluiting secundair	Flens.
Aansluiting secundair	Laseind.
Aansluiting secundair	
Nom. diameter secundair	
Nom. diameter secundair	DN 50.
Nom. diameter secundair	DN 65.
Nom. diameter secundair	DN 80.
Nom. diameter secundair	DN 100.
Nom. diameter secundair	DN 125.
Nom. diameter secundair	DN 150.
Nom. diameter secundair	DN 200.
Aantal ontluchtingaansluitingen	1.
Nom. diameter ontluchting	1/2" binnendraad.
Nom. diameter ontluchting	
Met aftapaansluiting	Ja.
Nom. diameter aftap-aansluiting	1".
Nom. diameter aftap-aansluiting	
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	110.
Max. werkdruk (bar)	10.
Met thermometer	Geen.
Met manometer	Geen.
Met afsluiter	Geen.
Met vuilafscheider	Bij de primaire retourleiding.
Met magnetietafscheider	Bij de primaire retourleiding.
Met magnetietafscheider	Geen.
Doseerpunt vaste of vloerbare reinigingsadditieven	Nee.