Winterwarm Heating Solutions B.V.

Olden Goorweg 1, 7108 AE, WINTERSWIJK (NL)

Contact

Mail: info@winterwarm.nl
Tel: 0543 - 54 63 00
Website: http://www.winterwarm.nl/

Adres:
Olden Goorweg 1
7108 AE, WINTERSWIJK

Winterwarm HR 60 Hoog rendement toestel

v101, 2026-04-01

Fabrikant	Winterwarm Heating Solutions B.V.
Type	HR 60 Hoog rendement toestel.
Beoogd gebruik	.....
.....	

ETIM EC011395 - Luchtverhitter directgestookt hangend:

Materiaal warmtewisselaar	Roestvaststaal (RVS).
Materiaal warmtewisselaar	.....
Gesloten uitvoering	Ja.
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk	Ja.
Nom. vermogen (kW)	58.
Nom. belasting bovenwaarde (kW)	66,6.
Soort brandstof	Aardgas laag calorisch.
Soort brandstof	.....
Nom. belasting onderwaarde (kW)	60.
Branderregeling hoog/laag	Nee.
Branderregeling modulerend	Ja.
Branderregeling pulserend	Nee.
Regelsignaal aan/uit	Ja.
Regelsignaal 0-10V	Nee.
Regelsignaal OpenTherm	Nee.
Waakvlam met piëzo ontsteking	Nee.
dT verwarmingslucht (K)	0 - 300.
Luchthoeveelheid (m^3/h)	0 - 6,000.
Worp horizontaal max. (m)	30.
Worp verticaal max. (m)	0.

Euroair Quality label	Nee.
Max. gasvoordruk (mbar)	60.
Min. gasvoordruk (mbar)	20.
Gasverbruik laag calorisch aardgas (G25) (m^3/h)	7,2.
Rendement (%)	106.
Voedingsspanning (V)	230.
Nom. stroom (A)	2,6.
Max. opgenomen elektrisch vermogen (W)	600.
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) (kW)	4.
Frequentie (Hz)	50.
Beschermingsgraad (IP)	.....
Hoogte (mm)	670.
Breedte (mm)	1065.
Diepte (mm)	775.
Aansluiting uitblaaszijde	Vrij aanzuigend.
Aansluiting uitblaaszijde	.....
Aansluiting aanzuigzijde	Vrij aanzuigend.
Aansluiting aanzuigzijde	.....
Aansluiting brandstof	.....
Nom. diameter brandstof	3/4" (20).
Nom. diameter brandstof	.....
Uitwendige buisdiameter verbrandingslucht (mm)	80.
Aansluiting rookgasafvoer	.....
Aansluiting rookgasafvoer	Insteekeind.
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer (mm)	80.
Aansluiting condens	.....
Uitwendige buisdiameter condens (mm)	40.
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (Ns) (%)	89,4.
Max. geluidsniveau (op 4 meter afstand) (dB(A))	64.
Min. montagehoogte bij horizontale uitblaas (m)	2,7.
Gewicht (kg)	110.
Gaskeur HR	Ja.