



Spirotech BV

Churchillaan 52, 5705 BK, HELMOND (NL)



Contact

Mail: info@spirotech.nl
Tel: 0492 - 57 89 89
Website: http://www.spirotech.nl/
Adres:
Churchillaan 52
5705 BK, HELMOND



Spirotech, SpiroTrap Messing

v101, 2025-12-04

Fabrikant	Spirotech BV.
Type	SpiroTrap Messing
Beoogd gebruik
.....	

ETIM EC010260 - Lucht- en/of vuilafscheider:

Materiaal aansluiting
Kwaliteitsklasse aansluiting
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Variabele stromingsrichting	Ja.
Geschikt voor verwarming	Ja.
Geschikt voor koeling	Ja.
Geschikt voor solar	Ja.
Nom. diameter
Nom. diameter	3/4" (20).
Nom. diameter	1" (25).
Nom. diameter	1 1/4" (32).
Nom. diameter	1 1/2" (40).
Nom. diameter	2" (50).
Uitwendige buisdiameter (mm)	22.
Aansluiting	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1).
Aansluiting
Aansluiting	Knelring.
Aansluiting	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1).
Bouwlengte (mm)	106.
Bouwlengte (mm)	85.



Bouwlengte (mm)	88.
Bouwlengte (mm)	132.
Druktrap klasse
Druktrap klasse	PN 10.
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld).
Oppervlaktebescherming
Wervel werkingsprincipe	Nee.
Onderdruk werkingsprincipe	Nee.
Magneet Werkingsprincipe	Nee.
Stuwing werkingsprincipe	Nee.
Deelstroom werkingsprincipe	Nee.
Principe volle doorstroom met bezinken	Ja.
Reiniging mogelijk tijdens bedrijf	Ja.
Doorstroomcapaciteit (l/h)	0 - 8.
Geschikt voor open systeem	Nee.
Geschikt voor gesloten systeem	Ja.
Afvoerkraan	Ja.
Met demontabel filter	Nee.
Inhoud filter (l)	0,18.
Inhoud filter (l)	0,21.
Inhoud filter (l)	0,25.
Inhoud filter (l)	0,32.
Inhoud filter (l)	1,1.
Terugspoelbaar filter	Nee.
Met automatische ontluchter	Nee.
Met koppelingen	Ja.
Sprongafstand ingang/uitgang (mm)	0.
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0 - 180.
Max. werkdruk (bar)	10.
Max. werkdruk (bar)	8.
Kvs-waarde	10,96.
Kvs-waarde	17,54.
Kvs-waarde	31,75.
Kvs-waarde	43,85.
Kvs-waarde	63,39.
Kvs-waarde	31,57.
Met isolatie	Nee.
Max. glycolmengsel (%)	50.
Met geïntegreerde bijvulautomaat	Nee.