

**Winterwarm Heating Solutions B.V.**

Olden Goorweg 1, 7108 AE, WINTERSWIJK (NL)

**Contact****Mail:** info@winterwarm.nl**Tel:** 0543 - 54 63 00**Website:** http://www.winterwarm.nl/**Adres:**
Olden Goorweg 1
7108 AE, WINTERSWIJK**Winterwarm HR 80 EC Hoog rendement
toestel**

v101, 2026-04-01

Fabrikant	Winterwarm Heating Solutions B.V.
Type	HR 80 EC Hoog rendement toestel.
Beoogd gebruik	
.....	

ETIM EC011395 - Luchtverhitter directgestookt hangend:

Materiaal warmtewisselaar	Roestvaststaal (RVS).
Materiaal warmtewisselaar	
Gesloten uitvoering	Ja.
Bedrijf als open uitvoering (luchtoevoer) mogelijk	Ja.
Nom. vermogen (kW)	69,8.
Nom. belasting bovenwaarde (kW)	80.
Soort brandstof	Aardgas laag calorisch.
Soort brandstof	
Nom. belasting onderwaarde (kW)	72.
Branderregeling hoog/laag	Nee.
Branderregeling modulerend	Ja.
Branderregeling pulserend	Nee.
Regelsignaal aan/uit	Ja.
Regelsignaal 0-10V	Nee.
Regelsignaal OpenTherm	Nee.
Waakvlam met piëzo ontsteking	Nee.
dT verwarmingslucht (K)	0 - 300.
Luchthoeveelheid (m³/h)	0 - 11,000.
Worp horizontaal max. (m)	30.
Worp verticaal max. (m)	0.



Euroair Quality label	Nee.
Max. gasvoordruk (mbar)	60.
Min. gasvoordruk (mbar)	20.
Gasverbruik laag calorisch aardgas (G25) (m³/h)	8,6.
Rendement (%)	106.
Voedingsspanning (V)	230.
Nom. stroom (A)	3,5.
Max. opgenomen elektrisch vermogen (W)	780.
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) (kW)	10.
Frequentie (Hz)	50.
Beschermingsgraad (IP)	
Hoogte (mm)	1040.
Breedte (mm)	1135.
Diepte (mm)	1090.
Aansluiting uitblaaszijde	Vrij aanzuigend.
Aansluiting uitblaaszijde	
Aansluiting aanzuigzijde	Vrij aanzuigend.
Aansluiting aanzuigzijde	
Aansluiting brandstof	
Nom. diameter brandstof	
Nom. diameter brandstof	1" (25).
Uitwendige buisdiameter verbrandingslucht (mm)	100.
Aansluiting rookgasafvoer	
Aansluiting rookgasafvoer	Insteekend.
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer (mm)	100.
Aansluiting condens	
Uitwendige buisdiameter condens (mm)	40.
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (Ns) (%)	90,8.
Max. geluidsniveau (op 4 meter afstand) (dB(A))	65,94.
Min. montagehoogte bij horizontale uitblaas (m)	2,7.
Gewicht (kg)	190.
Gaskeur HR	Ja.