



Vront

Spoelerstraat 15, 7461 TX, RIJSSEN (NL)

Contact

Mail: info@vront.nl

Tel: 0548 51 80 11

Website: www.vront.nl

Adres:

Spoelerstraat 15
7461 TX, RIJSSEN



WEBO houten kozijn, BENG-Kozijn®

v107, 2026-01-20

Fabrikant	WEBO
Type	BENG-Kozijn®
Beoogd gebruik	buitenkozijn / buitenkozijnen.
.....	
Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m².K))	1,00.
Neuslatten: aangebracht.	
Beplating: Wanneer van toepassing.	
Uitvoering	buitenkozijnen.
Profiel	68 / 90 x 114 / 139/ 158.
Profiel	68 x 90 (ramen).
Profiel	68 x 90 (deuren).
Profiel
Stijlen en dorpels
Glas- en sponninglatten	15 x 21 mm.
Hout (soort)	hardhout minimaal duurzaamheidsklasse II / III.
Hout (soort)	meranti.
Hout (soort)	Sapelhi Mahonie.
Hout (soort)	eiken.
Hout (soort)	Accoya.
Hout (soort)
Hout (type)	geoptimaliseerd hardhout.
Hout (type)	met PEFC-keurmerk.
Hout (type)	met FSC-keurmerk.
Hout (type)	STIP-keurmerk
Hout (type)
Afwerking	dekkend.
Afwerking	transparante dekking.



Kleur (RAL)
Kleur	afstemmen.
Kleur
Glasdikte (mm)	afhankelijk van glasdiktes.
Glasdikte (mm)
Glaspakket
Beglazingssysteem	nat.
Glas
Weldorpel	hout.
Weldorpel	aluminium.
Weldorpel
Onderdorpel
Hang- en sluitwerk
Deurdranger	voorziening aangebracht.
Deurdranger
Slot	mechanisch veiligheidsslot.
Slot	infrezing aangebracht.
Slot	meerpuntssluiting.
Slot
Schootvanger	veiligheidssluitplaat.
Schootvanger	veiligheidssluitkom.
Schootvanger
Beslag	infrezing aangebracht.
Beslag	veiligheidsbeslag.
Beslag	voordeurgarnituur.
Beslag	seniorengarnituur.
Beslag
Aanvullend beslag
Aanslagprofiel	kaderprofiel.
Aanslagprofiel	enkel.
Aanslagprofiel	dubbel.
Aanslagprofiel
Brief sleuf	incl. briefklep met verhoogde tochtwering.
Brief sleuf
Afdichting(en)	kaderprofiel.
Afdichting(en)	enkel.
Afdichting(en)	dubbel.
Afdichting(en)
Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen
Kwaliteitsverklaring kozijnen: 30638.	
Kwaliteitsverklaring deuren: 33146.	
Prestatie testen BRL 0801,	
In de toekomst upgrade mogelijk naar NOM kozijn.	
WEBO heeft ook de mogelijkheid om de Hout-alu kozijnen in circulaire variant uit te voeren.	
.....	