

**Gorter Luiken BV**

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)

**Contact****Mail:** sales@gorterluiken.nl**Tel:** 0224 - 21 98 60**Website:** https://www.gorterluiken.nl**Adres:**
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN**Gorter dakluik RHT1015 met schaartrap
XL (ETA-15/0338)**

v112, 2025-04-08

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHT1015 met schaartrap XL.
Beoogd gebruik	daktoegang.
Certificeringen: CE-ETA-15/0338, TÜV NORD.	
Uitvoering	dakluik met thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie, met schaartrap.
Belasting (max) (N/mm ²)	1.050 kg/m ² (Eurocode EN 1993-1-1).
Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (U _w) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))	≤ 0,276.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Materiaal luik	aluminium, staal, sandwichpaneel.
Afwerking	
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)	
.....	
Hoogte dakopstand (mm)	280.
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montagelippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Bediening	oog en bedieningshaak.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.
Slot	RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening.
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
Openstandvoorziening	automatische vergrendeling in openstand met releaseknop.
Betredingsvoorziening	houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.



Afsluitingsvoorzieningen	wind- en waterdichte afdichting.
Ladder luik (NEN-EN 14975)	schaartrap.
Materiaal	gietaluminium.
Afmetingen trede (lxbxd) (mm)	480x140x32.
Optrede (h) (mm)	± 250.
Uitklapruimte	max. 600 mm bij plafondhoogte 3000 mm (type XL Gorter). Max. 850 mm bij plafondhoogte 3500 mm (type XL-H Gorter).
Ladderbreedte (mm)	450.
Verdiepinghoogte (mm)	
Bediening	oog en bedieningshaak.
Geleiding	trap geleidingssysteem.
Leuning	2 telescopische leuningen met hangslotvoorbereiding, voor zekeren uitgetrokken trap.
Raveelbak	hout dikte 18 mm, buitenwerkse maat 1.300x1.000x250.
Markering / certificering: CE (ETA-15/0338).	
.....	