

Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



Contact

Mail: sales@gorterluiken.nl
Tel: 0224 - 21 98 60
Website: https://www.gorterluiken.nl

Adres:
 Zuiderweg 12
 1741NA, SCHAGEN



Gorter dakluik RHT-D, twee deksels

v111, 2023-03-29

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHT-D, twee deksels.
Beoogd gebruik	dakluik.
.....	
Uitvoering	dakluik, met 2 deksels horizontaal, thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie.
Uitvoering	dakluik, met 2 deksels afwaterend, thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie.
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	E 650.
Belasting (max) (N/mm ²)	1.050 kg/m ² , overeenkomstig NEN-EN 1993-1-1.
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	26.
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	3.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	max. 2.500 x 5.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)
Materiaal luik	sandwichpaneel, isolatiewaarde constructie $U_{w} \leq 0,32$ $W/(m^2 \cdot K)$ overeenkomstig NEN-EN-ISO 10077-2.
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
.....	
Hoogte dakopstand (mm)	280.
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montageklippen voor dakmontage.

Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, aan lange zijden gemonteerd.
Slot	2-punts vergrendeling met hangslotvoorziening, bedienbaar vanaf binnenzijde.
Balanssysteem	contrabalans systeem voor openingshulp en terugvalremming.
Openstandvoorziening	automatische vergrendeling in openstand met release knop.
Betredingsvoorziening	houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.
Afsluitingsvoorzieningen	wind- en waterdichte afdichting.
Verdiepinghoogte (mm)
KOMO-Attest nummer SKG.0372.0503 afgegeven overeenkomstig BRL 3301.	