

**Van Vuuren Grou B.V.**

J.W. de Visserwei 5, 9001 ZE, GROU (NL)

**Contact****Mail:** sales@vanvuuren.nl**Tel:** 0566 - 62 37 37**Website:** https://vanvuuren.nl/**Adres:**
J.W. de Visserwei 5
9001 ZE, GROU**Van Vuuren, Brand- en Geluidswerende
Utiliteitsdeur Pico30 Rw,p 42dB**

v101, 2023-07-28

Binnendeuren leveren onder KOMO-atteest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 2211.

Fabrikant	Van Vuuren Grou B.V.
Type	Pico30 Rw,p 42dB enkel.
Beoogd gebruik	brand- en geluidswerende utiliteitsdeur, binnen.
.....	
Uitvoering	dicht.
Uitvoering	met glasopeningen volgens tekening.
Uitvoering
Prestatiecode (BRL 2211)
Brandwerendheid (NEN 6069+A1+C1:2019) (klasse)	EW30 / EI1 30.
Brandwerendheid	30 minuten.
.....	
Dekplaat	HDF.
Vulling	meerlaagsvulling, Rw,p 42dB, Rw 44dB.
Randhout	onbehandeld.
Randhout	gelakt.
Randhout	geschilderd.
Randhout	kunststof ABS in HPL-kleur (2 mm).
Randhout
Deurdikte (mm)	54.
Deurhoogte (mm)
Deurbreedte (mm)
Kantuitvoering	stomp.
Oppervlaktebehandeling	schilderkwaliteit (SK).
Oppervlaktebehandeling
Toplaag	HPL van Formica.



Toplaag	Duropal toplaag.
Toplaag	Edelfineer.
Toplaag
Kleur
Glasopening
Beglazing	brandwerend glas.
Beglazing	gelaagd.
Beglazing	enkel.
Beglazing	isolerend dubbelglas.
Beglazing
Beglazingssysteem
Milieuprestaties: FSC-uitvoering.	
Milieuprestaties: LEED uitvoering.	
Milieuprestaties: BREAAAM certificering uitvoering.	
Milieuprestaties: Cradle to Cradle brons uitvoering.	
.....	