



Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



Contact

Mail: sales@gorterluiken.nl

Tel: 0224 - 21 98 60

Website: <https://www.gorterluiken.nl>

Adres:
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN



Gorter dakluik RHT-D, twee deksels

v112, 2025-09-12

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHT-D, twee deksels.
Beoogd gebruik	daktoegang.
.....	
Uitvoering	dakluik, met 2 deksels vlak, thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie.
Uitvoering	dakluik, met 2 deksels aflopend, thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie.
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	E 650.
Belasting (max) (N/mm ²)	1.050 kg/m ² , overeenkomstig NEN-EN 1993-1-1.
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	26.
Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (U _w) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))	≤ 0,276.
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	3.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	max. 2.500 x 5.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)
Materiaal luik	aluminium, staal, sandwichpaneel.
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
.....	
Hoogte dakopstand (mm)	280.
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montageklippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, aan lange zijden gemonteerd.
Slot	2-punts vergrendeling met hangslotvoorziening, bedienbaar vanaf binnenzijde.
Openstandvoorziening	automatische vergrendeling in openstand met release knop.



Betredingsvoorziening	houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.
Afsluitingsvoorzieningen	wind- en waterdichte afdichting.
Verdiepinghoogte (mm)
Bediening	handbediening met contrabalans systeem voor openingshulp en terugvalremming.
Bediening	elektrische bediening.
KOMO-Attest nummer SKG.0372.0503 afgegeven overeenkomstig BRL 3301.	