

**Novoferm Industrie B.V.**

Noordhoven 19, 6042 NW, Roermond (NL)

**Contact**

Mail: industrie@novoferm.nl
Tel: 088 – 888 84 00
Website: <https://www.novoferm.nl/>
Adres:
Noordhoven 19
6042 NW, Roermond

**Novoferm, Speedroller PRIME RETAIL
snelroldeur (NEN-EN
13241:2003+A2:2016)**

v102, 2024-05-08

Fabrikant	Novoferm Industrie B.V.
Type	Speedroller PRIME RETAIL snelroldeur.
Beoogd gebruik	toepassing als binnendeur in de retail, industrie en utiliteitsbouw, voor kleinere doorgangen met relatief lage windbelasting.
.....	
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)	1, <300.
Openingsveiligheid verticale beweging (NEN-EN 12605)	pass.
Veiligheid/zichtbaarheid beglazingscomponenten (NEN-EN 12605)	pass.
Mechanische bedrijfszekerheid (NEN-EN 12605)	pass.
Bedieningskracht (NEN-EN 12453)	pass.
.....	
Openingssnelheid (m/s)	2,0, met frequentieregeling.
Sluitsnelheid (m/s)	0,5, met frequentieregeling).
Daghoogte (mm)	≤2.800.
Daghoogte (mm)	
Deurbreedte (mm)	≤2.250.
Deurbreedte (mm)	
Afmeting(en), maximale opening (m²)	≤12,25.
Afmeting(en), maximale opening (m²)	
Materiaal	kunststof doek met polyester versterkingsinlage, dik 0,7 mm.
Materiaal	kunststof doek met polyester versterkingsinlage, dik 1,2



Materiaal	mm.
Materiaal	kunststof doek met foto-opdruk, dikt 0,9 mm.
Oppervlaktebehandeling	
Afwerking	poedercoating.
Kleur (RAL)	
Kleur (RAL)	1003.
Kleur (RAL)	2004.
Kleur (RAL)	3002.
Kleur (RAL)	5002.
Kleur (RAL)	5010.
Kleur (RAL)	7024.
Kleur (RAL)	7038.
Kleur (RAL)	9016.
Kleur (RAL)	
Kleur	
Bediening	drukknop.
Bediening	paddestoeldrukknop.
Bediening	afstandsbediening met handzender.
Bediening	radar.
Bediening	trekschakelaar.
Bediening	inductielus.
Bediening	sleutelschakelaar.
Bediening	fotocel.
Beveiliging	lichtgordijn, IP67, tot max. 2.500 mm hoogte.
Beveiliging	oranje waarschuwingslicht.
Beveiliging	rood waarschuwingslicht.
Beveiliging	windload optimizer.
Ontgrendeling	
Besturing	op-stop-neer, halve hoogte stop.
Besturing	type T100R, zonder frequentieregeling.
Besturing	type T100R FU, met frequentieregeling.
Aandrijving	elektromotor met reductor, 400 V, 3N, 50 Hz, 16A, IP 65, opgenomen vermogen, max. 1,5 kW.
.....	
Geleiding	zijgeleiders/-kolommen, staal, sendzimir verzinkt.
Geleiding	zijgeleiders/-kolommen in kleur (RAL).
Geleiding	
Omkasting	kunststof.
Omkasting	staal, verzinkt.
Omkasting	in kleur (RAL)
Omkasting	
Bovenrol	ALU wals 230 mm.
Onderlat	Hard Edge onderbalk, geëxtrudeerd aluminium met rubber afdichtingsprofiel.
Onderlat	Flex Edge onderbalk.
Lameltype	polyester versterkte kunststof.



Lameltype

polyester versterkte kunststof, Easy Repair.

Lameltype

.....

Beglazing

zichtsectie van transparante kunststof.

Beglazing

zichtsectie van horrengaas.

.....