

Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



Contact

Mail: sales@gorterluiken.nl
Tel: 0224 - 21 98 60
Website: https://www.gorterluiken.nl

Adres:
 Zuiderweg 12
 1741NA, SCHAGEN



Gorter vloerluik scharnierend WAPT

v106, 2023-12-11

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	vloerluik scharnierend WAPT.
Beoogd gebruik
.....	
Vorm	scharnierend, deksel 25 mm verdiept.
Materiaal omranding	aluminium.
Materiaal omranding	staal.
Materiaal luik	aluminium tranenplaat.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	600x600.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	800x800.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x1.000.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x2.000.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)
Buitenwerkse maat luik (mm)
Inbouwhoogte (mm)
Belasting (kg/m ²)	750.
Belasting (kg/m ²)	≥7,5 kN/m ² overeenkomstig NEN-EN 1991-1.
Isolatiemateriaal
Warmteweerstand (Rc) (NTA 8800 :2022) (m ² .K/W)
Afdichting

Afsluitbaar
Oppervlaktebehandeling
.....	
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
Geleidesysteem	geleide-arm met handgreep en openstand vergrendeling.
Aansluiting hemelwaterafvoer	PVC-mof $\varnothing 40$.
Handgreep
Scharnieren	aan langszijde.
Scharnieren
Slot	RVS loopslot, met verwijderbare kruk en plug, aan bovenzijde.
Cilinderslot
Aangelaste ankers	buigbaar, gelast aan frame.
.....	