



Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



Contact

Mail: sales@gorterluiken.nl
Tel: 0224 - 21 98 60
Website: https://www.gorterluiken.nl

Adres:
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN



Gorter dakluik RHTX, explosie-ontlastend (ETA-15/0338)

v111, 2022-06-13

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Distributeur	dakluik RHTX, explosie-ontlastend (ETA-15/0338).
Beoogd gebruik	dakluik, explosie-ontlastend.
Explosion Release Control: op binnendeksel, automatische ontgrendeling bij drukoverschrijding > 1,0 kN.	
Uitvoering	dakluik met thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie.
Belasting (max) (N/mm ²)	1050 kg/m ² (Eurocode EN 1993-1-1).
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x2.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	
Materiaal luik	sandwichpaneel, isolatiewaarde constructie $U_w \leq 0,32$ W/(m ² .K) overeenkomstig NEN-EN-ISO 10077-2.
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)	
.....	
Hoogte dakopstand (mm)	280.
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montagelippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.





Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)

Slot

Balanssysteem

Openstandvoorziening

Betredingsvoorziening

Afsluitingsvoorzieningen

Verdiepinghoogte (mm)

Markering / certificering: CE (ETA-15/0338).

roestvast staal, aan lange zijden gemonteerd.

Explosion Release Control, bedienbaar vanaf binnenzijde.

contrabalans systeem voor openingshulp en terugvalremming.

automatische vergrendeling in openstand met release knop.

houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.

wind- en waterdichte afdichting.

.....

