



Spirotech BV

Churchillaan 52, 5705 BK, HELMOND (NL)



Contact

Mail: info@spirotech.nl
Tel: 0492 - 57 89 89
Website: http://www.spirotech.nl/
Adres:
Churchillaan 52
5705 BK, HELMOND



Spirotech, SpiroVent RV2

v101, 2025-12-04

Fabrikant	Spirotech BV.
Type	Spirotech, SpiroVent RV2
Beoogd gebruik
.....	

ETIM EC010260 - Lucht- en/of vuilafscheider:

Uitvoering	Horizontaal/verticaal.
Materiaal aansluiting
Kwaliteitsklasse aansluiting
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Variabele stromingsrichting	Ja.
Geschikt voor verwarming	Ja.
Geschikt voor koeling	Ja.
Geschikt voor solar	Nee.
Nom. diameter
Nom. diameter	3/4" (20).
Nom. diameter	1" (25).
Nom. diameter	1 1/4" (32).
Nom. diameter	1 1/2" (40).
Nom. diameter	2" (50).
Uitwendige buisdiameter (mm)	22.
Uitwendige buisdiameter (mm)	28.
Aansluiting
Aansluiting	Knelring.
Aansluiting	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1).
Bouwlengte (mm)	120.



Bouwlengte (mm)	195.
Bouwlengte (mm)	276.
Bouwlengte (mm)	310.
Druktrap klasse
Druktrap klasse	PN 10.
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld).
Oppervlaktebescherming
Magneet Werkingsprincipe	Nee.
Doorstroomcapaciteit (l/h)	0 - 8.
Geschikt voor open systeem	Nee.
Geschikt voor gesloten systeem	Ja.
Afvoerkraan	Nee.
Met demontabel filter	Nee.
Inhoud filter (l)	0,18.
Inhoud filter (l)	0,38.
Inhoud filter (l)	0,41.
Inhoud filter (l)	1,12.
Inhoud filter (l)	1,16.
Inhoud filter (l)	1,38.
Terugspoelbaar filter	Nee.
Met automatische ontluchter	Ja.
Met koppelingen	Ja.
Sprongafstand ingang/uitgang (mm)	0.
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0 - 110.
Max. werkdruk (bar)	10.
Kvs-waarde	9,07.
Kvs-waarde	10,13.
Kvs-waarde	22,6.
Kvs-waarde	24,9.
Kvs-waarde	26,1.
Met isolatie	Nee.
Max. glycolmengsel (%)	50.
Met geïntegreerde bijvulautomaat	Nee.