

**Gorter Luiken BV**

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)

**Contact****Mail:** sales@gorterluiken.nl**Tel:** 0224 - 21 98 60**Website:** https://www.gorterluiken.nl**Adres:**
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN**Gorter dakluik RHT met vaste trap
(ETA-15/0338) Verdiepingshoogtes van
2500 tot 3000 mm**

v113, 2025-06-11

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHT met vaste trap, verdiepingshoogtes van 2500 tot 3000 mm.
Beoogd gebruik	daktoegang.
Certificeringen: CE-ETA-15/0338.	
Uitvoering	dakluik met thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie, met vaste trap.
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	E 650.
Belasting (max) (N/mm ²)	1.050 kg/m ² , overeenkomstig NEN-EN 1993-1-1.
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	26.
Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))	≤ 0,276.
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	3.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x2.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x2.500.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x3.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	
Materiaal luik	aluminium, staal, sandwichpaneel.
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)	
.....	
Hoogte dakopstand (mm)	280.



Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montagelippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.
Slot	RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening.
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
Openstandvoorziening	automatische vergrendeling in openstand met release knop.
Betredingsvoorziening	houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.
Afsluitingsvoorzieningen	wind- en waterdichte afdichting.
Ladder luik (NEN-EN 14975)	vaste trap, type GS50.
Materiaal	aluminium, geanodiseerd.
Afmetingen trede (lxbxd) (mm)	730x175x45.
Verdiepinghoogte (mm)	2.500-3.000.
Verdiepinghoogte (mm)	
Leuning	2 leuningen, compleet met staanders.
.....	