

**Gorter Luiken BV**

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)

**Contact****Mail:** sales@gorterluiken.nl**Tel:** 0224 - 21 98 60**Website:** <https://www.gorterluiken.nl>**Adres:**
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN**Gorter vloerluik scharnierend OP-S,
doorvalbeveiliging**

v106, 2023-12-11

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	vloerluik scharnierend OP-S, doorvalbeveiliging.
Beoogd gebruik	
Vorm	scharnierend, enkeleurs.
Materiaal omranding	aluminium, geanodiseerd.
Materiaal luik	aluminium tranenplaat.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	800x800.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x1.000.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x1.500
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x2.000.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	
Buitenwerkse maat luik (mm)	
Inbouwhoogte (mm)	
Belasting (kg/m ²)	500.
Belasting (kg/m ²)	≥5 kN/m ² overeenkomstig NEN-EN 1991-1.
Isolatiemateriaal	
Warmteweerstand (Rc) (NTA 8800 :2022) (m ² .K/W)	
Afdichting	
Afsluitbaar	
Oppervlaktebehandeling	poedercoating.
Kleur (RAL)	
Kleur	
Doorvalbeveiliging: scharnierend rooster.	
.....	
Balanssysteem	gasveer met uitzetarm.



Handgreep	
Scharnieren	aan langsijde.
Scharnieren	
Slot	beugels voor hangslot.
Slot	
Cilinderslot	
Aangelaste ankers	buigbaar, gelast aan frame.
.....	