

**Novoform Industrie B.V.**

Noordhoven 19, 6042 NW, Roermond (NL)

**Contact****Mail:** industrie@novoform.nl**Tel:** 088 – 888 84 00**Website:** <https://www.novoform.nl/>**Adres:**
Noordhoven 19
6042 NW, Roermond**Novoform, DuoPort, geïsoleerde
openslaande deuren voor de garage en
vensters variant 1**

v104, 2023-10-27

Fabrikant

Type

Beoogd gebruik

.....

Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)

Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m².K))

Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12426) (klasse)

Mechanische bedrijfszekerheid (NEN-EN 12605)

Bedieningskracht (NEN-EN 12453)

Daghoogte (mm)

Daghoogte (mm)

Deurbreedte (mm)

Deurbreedte (mm)

Materiaal

Deurblad

Deurblad

Deurblad

Deurblad

Deurblad

Oppervlaktebehandeling buitenzijde

Afwerking buitenzijde

Afwerking buitenzijde

Afwerking buitenzijde

Novoform Nederland B.V. Woningbouw.

DuoPort, geïsoleerde openslaande deuren voor de garage en
vensters variant 1.

dubbele draaiende garagedeuren, loop- en standdeur.

1B.

.....

1.

pass.

pass.

≤2.180.

.....

≤2.000.

.....

staal.

loopdeur DIN -rechts.

loopdeur DIN-links.

binnendraaiend.

buitendraaiend.

.....

twee lagen gemoffelde grondverf o.b.v. polyesterhars.
glad.

Woodgrain.

verkeerswit.



Afwerking buitenzijde	houtlook.
Afwerking buitenzijde	houtlook Golden Oak.
Afwerking buitenzijde	houtlook Dark Oak.
Afwerking buitenzijde	houtlook Mahonie.
Afwerking buitenzijde	houtlook Winchester.
Afwerking buitenzijde	houtlook Black Oak.
Afwerking buitenzijde	houtlook Moor oak.
Afwerking buitenzijde	Satin White.
Afwerking buitenzijde	Satin grey.
Afwerking buitenzijde	Satin dark grey.
Afwerking buitenzijde	Satin brown.
Afwerking buitenzijde	
Kleur buitenzijde (RAL)	9016.
Kleur buitenzijde (RAL)	7016.
Kleur buitenzijde (RAL)	
Oppervlaktebehandeling binnenzijde	één laag gemoffelde grondverf o.b.v. polyesterhars.
Afwerking binnenzijde	Stucco-design, RAL 9002.
Afwerking binnenzijde	
Bediening	handmatig.
Vergrendeling	loopdeur met slot en eurocilinder, standdeur met grendel.
Kader	hoekkozijn, verzinkt staal.
Deurvleugel	verticaal, smal.
Deurvleugel	horizontaal, smal.
Deurvleugel	verticaal, breed.
Deurvleugel	horizontaal, breed.
Deurvleugel	vlak.
Deurvleugel	
Bekleding deurvleugel	dubbelwandige verzinkt stalen beplating met PUR-schuimvulling.
Breedte deurvleugel (mm)	
Dikte deurvleugel (mm)	45.
Deurvulling	PUR-schuim, $K = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.
Beglazing	variant 1, acrylaat helder 16 mm in aluminium kader.
Beglazing	variant 1, acrylaat kristalstructuur 16 mm in aluminium kader.
Ventilatierooster	457x91 mm, doorlaat 152 cm^2 .
Hang- en sluitwerk	blokslot met 3-puntsvergrendeling.
Hang- en sluitwerk	blokslot met 3-puntsvergrendeling + WK2.
Deurdranger	
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	
Slot	dag- en nachtslot met dubbele Euro-profiel cilinder.
Beslag	krugarnituur, aluminium.
Aanvullend beslag	gasveer.
Aanvullend beslag	stormketting.
Aanvullend beslag	deurvastzetter.
.....	