



Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



Contact

Mail: sales@gorterluiken.nl

Tel: 0224 - 21 98 60

Website: <https://www.gorterluiken.nl>

Adres:
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN



Gorter dakluik RHT met ladder

v111, 2025-06-11

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHT met ladder.
Beoogd gebruik	daktoegang.
Certificeringen: CE-ETA-15/0338.	
Uitvoering	dakluik met thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie, met ladder.
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	E 650.
Belasting (max) (N/mm ²)	1.050 kg/m ² overeenkomstig NEN-EN 1993-1-1.
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	26.
Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (U _w) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))	≤ 0,276.
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	3.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	700x1.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	700x1.400.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x2.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x2.500.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x3.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	
Materiaal luik	aluminium, staal, sandwichpaneel.
Oppervlaktebehandeling	gepoedercoat.
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)	
.....	
Hoogte dakopstand (mm)	280.



Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montagelippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Binnenaftimmering	
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.
Slot	RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening.
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
	automatische vergrendeling in openstand met releaseknop.
	houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.
	wind- en waterdichte afdichting.
	schaartrap.
	ladder.
	vast.
	aluminium.
	250.
	360-490.
	7.395 maximaal.
	
	op- en afstaptrede.
	2 stuks ophangbeugels, 1 stuks met hangslot voorbereiding.
	2 stuks ladderhaken met vastzetinrichting en 1 stuks hangslot voorbereiding.
.....	