

Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



Contact

Mail: sales@gorterluiken.nl
Tel: 0224 - 21 98 60
Website: <https://www.gorterluiken.nl>

Adres:
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN



Gorter dakluik RHT1015 met schaartrap XL (ETA-15/0338)

v111, 2023-12-11

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHT1015 met schaartrap XL.
Beoogd gebruik	dakluik met schaartrap.
.....	
Uitvoering	dakluik met thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie, schaartrap en onderdeksel.
Belasting (max) (N/mm ²)	1.050 kg/m ² (Eurocode EN 1993-1-1).
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Materiaal luik	sandwichpaneel, isolatiewaarde constructie $U_w \leq 0,32$ W/(m ² .K) overeenkomstig NEN-EN-ISO 10077-2.
Afwerking
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)
.....	
Hoogte dakopstand (mm)	280.
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montageklippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Bediening	oog en bedieningshaak.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.

Slot	RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening.
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
Openstandvoorziening	automatische vergrendeling in openstand met releaseknop.
Betredingsvoorziening	houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.
Afsluitingsvoorzieningen	wind- en waterdichte afdichting.
Materiaal	gietaluminium.
Afmetingen trede (lxbxd) (mm)	480x140x32.
Optrede (h) (mm)	± 250.
Uitklapruimte	600 mm (bij 3.000 mm verdiepingshoogte).
Uitklapruimte	850 mm (bij 3.500 mm verdiepingshoogte).
Ladderbreedte (mm)	450.
Verdiepinghoogte (mm)
Bediening	oog en bedieningshaak.
Geleiding	trap geleidingsstelsel.
Leuning	2 telescopische leuningen met hangslotvoorbereiding, voor zekeren uitgetrokken trap.
Raveelbak	hout dikte 18 mm, buitenwerkse maat 1.300x1.000x250.
Markering / certificering: CE (ETA-15/0338).	
.....	