



Spirotech BV

Churchillaan 52, 5705 BK, HELMOND (NL)



Contact

Mail: info@spirotech.nl
Tel: 0492 - 57 89 89
Website: http://www.spirotech.nl/
Adres:
Churchillaan 52
5705 BK, HELMOND



Spirotech, SpiroCombi staal met lasverbinding

v101, 2025-12-04

Fabrikant	Spirotech BV.
Type	SpiroCombi staal met lasverbinding
Beoogd gebruik
.....	

ETIM EC010260 - Lucht- en/of vuilafscheider:

Soort afscheider	Lucht en vuil.
Materiaal aansluiting
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	St 37 (1.0254).
Variabele stromingsrichting	Ja.
Geschikt voor verwarming	Ja.
Geschikt voor koeling	Ja.
Geschikt voor solar	Nee.
Nom. diameter
Nom. diameter	DN 50.
Nom. diameter	DN 65.
Nom. diameter	DN 80.
Nom. diameter	DN 100.
Nom. diameter	DN 125.
Nom. diameter	DN 150.
Aansluiting
Norm flens
Bouwlengte (mm)	260.
Bouwlengte (mm)	370.



Bouwlengte (mm)	525.
Druktrap klasse
Druktrap klasse	PN 10.
Druktrap klasse	PN 16.
Oppervlaktebescherming
Magneet Werkingsprincipe	Ja.
Reiniging mogelijk tijdens bedrijf	Ja.
Magneet locatie	Intern.
Doorstroomcapaciteit (l/h)	0 - 215.
Geschikt voor open systeem	Nee.
Geschikt voor gesloten systeem	Ja.
Afvoerkraan	Ja.
Met demontabel filter	Ja.
Inhoud filter (l)	5.
Inhoud filter (l)	17.
Inhoud filter (l)	50.
Inhoud filter (l)	7.
Inhoud filter (l)	25.
Inhoud filter (l)	75.
Inhoud filter (l)	10.
Inhoud filter (l)	37.
Inhoud filter (l)	115.
Terugspoelbaar filter	Nee.
Met automatische ontlufter	Ja.
Met koppelingen	Ja.
Sprongafstand ingang/uitgang (mm)	0.
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0 - 110.
Max. werkdruk (bar)	10.
Kvs-waarde	73,1.
Kvs-waarde	116,1.
Kvs-waarde	153,4.
Kvs-waarde	244,8.
Kvs-waarde	350,7.
Kvs-waarde	490,9.
Met isolatie	Nee.
Max. glycolmengsel (%)	50.
Met geïntegreerde bijvulautomaat	Nee.