



Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



Contact

Mail: sales@gorterluiken.nl

Tel: 0224 - 21 98 60

Website: <https://www.gorterluiken.nl>

Adres:
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN



Gorter vloerluik scharnierend WA

v107, 2025-04-10

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	vloerluik scharnierend WA.
Beoogd gebruik	toegang door vloeren.
.....	
Vorm	scharnierend.
Materiaal omranding	aluminium.
Materiaal luik	aluminium tranenplaat.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	600x600.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	800x800.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x1.000.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x2.000.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	
Buitenwerkse maat luik (mm)	
Inbouwhoogte (mm)	
Belasting (kg/m ²)	1.500.
Belasting (kg/m ²)	≥ 15 kN/m ² overeenkomstig NEN-EN 1991-1.
Isolatiemateriaal	
Warmteweerstand (Rc) (NTA 8800 :2022) (m ² .K/W)	
Afdichting	
Afsluitbaar	
Oppervlaktebehandeling	
Kleur (RAL)	
Kleur	
.....	
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.



Geleidesysteem	geleide-arm met handgreep en openstand vergrendeling.
Aansluiting hemelwaterafvoer	PVC-mof $\varnothing 40$.
Handgreep	
Scharnieren	aan langsijde.
Scharnieren	
Slot	loopslot, met verwijderbare kruk en plug, aan bovenzijde.
Aangelaste ankers	buigbaar, gelast aan frame.
.....	