**Winterwarm Heating Solutions B.V.**
Olden Goorweg 1, 7108 AE, WINTERSWIJK (NL)

## Contact

**Mail:** info@winterwarm.nl
**Tel:** 0543 - 54 63 00
**Website:** http://www.winterwarm.nl/

**Adres:**
Olden Goorweg 1
7108 AE, WINTERSWIJK

# Winterwarm XR 50+ Direct gasgestookte luchtverwarmer

v101, 2026-04-01

| | |
|---|---|
| Fabrikant | Winterwarm Heating Solutions B.V. |
| Type | XR 50+ Direct gasgestookte luchtverwarmer. |
| Beoogd gebruik | ..... |
| ..... | |

### ETIM EC011395 - Luchtverhitter directgestookt hangend:

| | |
|---|---|
| Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS). |
| Materiaal warmtewisselaar | ..... |
| Gesloten uitvoering | Ja. |
| Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Ja. |
| Nom. vermogen (kW) | 50,7. |
| Nom. belasting bovenwaarde (kW) | 61,1. |
| Soort brandstof | Aardgas laag calorisch. |
| Soort brandstof | ..... |
| Nom. belasting onderwaarde (kW) | 55. |
| Branderregeling hoog/laag | Nee. |
| Branderregeling modulerend | Ja. |
| Branderregeling pulserend | Nee. |
| Regelsignaal aan/uit | Ja. |
| Regelsignaal 0-10V | Nee. |
| Regelsignaal OpenTherm | Nee. |
| Waakvlam met piëzo ontsteking | Nee. |
| dT verwarmingslucht (K) | 298 - 303. |
| Luchthoeveelheid ($m^3/h$) | 7,000 - 8,000. |
| Worp horizontaal max. (m) | 46. |
| Worp verticaal max. (m) | 11. |

| | |
|---|---|
| Euroair Quality label | Nee. |
| Max. gasvoordruk (mbar) | 60. |
| Min. gasvoordruk (mbar) | 25. |
| Gasverbruik laag calorisch aardgas (G25) ($m^3/h$) | 6,6. |
| Rendement (%) | 95,6. |
| Voedingsspanning (V) | 230. |
| Nom. stroom (A) | 3,5. |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen (W) | 750. |
| Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) (kW) | 5. |
| Frequentie (Hz) | 50. |
| Beschermingsgraad (IP) | ..... |
| Hoogte (mm) | 670. |
| Breedte (mm) | 795. |
| Diepte (mm) | 795. |
| Aansluiting uitblaaszijde | Vrij aanzuigend. |
| Aansluiting uitblaaszijde | ..... |
| Aansluiting aanzuigzijde | Vrij aanzuigend. |
| Aansluiting aanzuigzijde | ..... |
| Aansluiting brandstof | ..... |
| Nom. diameter brandstof | 3/4" (20). |
| Nom. diameter brandstof | ..... |
| Uitwendige buisdiameter verbrandingslucht (mm) | 80. |
| Aansluiting rookgasafvoer | ..... |
| Aansluiting rookgasafvoer | Insteekeind. |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer (mm) | 80. |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (Ns) (%) | 78,8. |
| Max. geluidsniveau (op 4 meter afstand) (dB(A)) | 65,94. |
| Min. montagehoogte bij horizontale uitblaas (m) | 2,7. |
| Min. montagehoogte bij verticale uitblaas (m) | 6. |
| Gewicht (kg) | 80. |
| Gaskeur HR | Nee. |