

**Spirotech BV**

Churchilllaan 52, 5705 BK, HELMOND (NL)

**Contact**

Mail: info@spirotech.nl
Tel: 0492 - 57 89 89
Website: http://www.spirotech.nl/

Adres:
Churchilllaan 52
5705 BK, HELMOND

**Spirotech, SpiroExpand EP-R**

v101, 2025-12-04

Fabrikant	Spirotech BV.
Type	SpiroExpand EP-R
Beoogd gebruik	Drukexpansievat in tapwaterinstallaties.
Beoogd gebruik	
.....	

ETIM EC010958 - Membraan-drukexpansievat:

Geschikt voor centrale verwarming	Ja.
Geschikt voor koeling	Nee.
Geschikt voor tapwater	Nee.
Geschikt voor zonnecollectorircuit	Ja.
Inhoud (l)	200.
Inhoud (l)	300.
Inhoud (l)	500.
Inhoud (l)	800.
Inhoud (l)	1000.
Inhoud (l)	1500.
Inhoud (l)	2000.
Inhoud (l)	2500.
Inhoud (l)	3000.
Inhoud (l)	4000.
Inhoud (l)	5000.
Inhoud (l)	10000.
Voordruk (bar)	0.
Max. werkdruk (bar)	0,5.
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0 - 70.
Met vaste wandsteun	Nee.



Plaatsing verticaal	Ja.
Plaatsing horizontaal	Nee.
Met poten	Ja.
Met verwisselbaar membraan	Ja.
Nom. diameter expansie-aansluiting	
Nom. diameter expansie-aansluiting	1" (25).
Nom. diameter expansie-aansluiting	1 1/4" (32).
Nom. diameter expansie-aansluiting	1 1/2" (40).
Materiaal membraan/balg	
Druktrap klasse flens	
Kleur	
Met aftap	Ja.
Diameter (mm)	500.
Diameter (mm)	600.
Diameter (mm)	800.
Diameter (mm)	900.
Diameter (mm)	1050.
Diameter (mm)	1200.
Diameter (mm)	1400.
Diameter (mm)	1500.
Diameter (mm)	1700.
Hoogte (mm)	1510.
Hoogte (mm)	1570.
Hoogte (mm)	2150.
Hoogte (mm)	2110.
Hoogte (mm)	2220.
Hoogte (mm)	2265.
Hoogte (mm)	3200.
Hoogte (mm)	3275.
Hoogte (mm)	3500.
Hoogte (mm)	3550.
Hoogte (mm)	5310.
Kantelhoogte (mm)	1600.
Kantelhoogte (mm)	1700.
Kantelhoogte (mm)	2300.
Kantelhoogte (mm)	2500.
Kantelhoogte (mm)	2600.
Kantelhoogte (mm)	3400.
Kantelhoogte (mm)	3500.
Kantelhoogte (mm)	3800.
Kantelhoogte (mm)	3900.
Kantelhoogte (mm)	5600.
Met manometer	Nee.
Met veiligheidsventiel	Ja.
Max. glycolmengsel (%)	60.
Max. ethanolmengsel (%)	60.