Winterwarm Heating Solutions B.V.
Olden Goorweg 1, 7108 AE, WINTERSWIJK (NL)

Contact

Mail: info@winterwarm.nl
Tel: 0543 - 54 63 00
Website: http://www.winterwarm.nl/

Adres:
Olden Goorweg 1
7108 AE, WINTERSWIJK

Winterwarm XR 40+ Direct gasgestookte luchtverwarmer

v101, 2026-04-01

Fabrikant	Winterwarm Heating Solutions B.V.
Type	XR 40+ Direct gasgestookte luchtverwarmer.
Beoogd gebruik	.....
.....	

ETIM EC011395 - Luchtverhitter directgestookt hangend:

Materiaal warmtewisselaar	Roestvaststaal (RVS).
Materiaal warmtewisselaar	.....
Gesloten uitvoering	Ja.
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk	Ja.
Nom. vermogen (kW)	41,1.
Nom. belasting bovenwaarde (kW)	48,9.
Soort brandstof	Aardgas laag calorisch.
Soort brandstof	.....
Nom. belasting onderwaarde (kW)	44.
Branderregeling hoog/laag	Nee.
Branderregeling modulerend	Ja.
Branderregeling pulserend	Nee.
Regelsignaal aan/uit	Ja.
Regelsignaal 0-10V	Nee.
Regelsignaal OpenTherm	Nee.
Waakvlam met piëzo ontsteking	Nee.
dT verwarmingslucht (K)	298 - 303.
Luchthoeveelheid (m³/h)	4,400 - 5,400.
Worp horizontaal max. (m)	32.
Worp verticaal max. (m)	8.

Euroair Quality label	Nee.
Max. gasvoordruk (mbar)	60.
Min. gasvoordruk (mbar)	25.
Gasverbruik laag calorisch aardgas (G25) (m^3/h)	5,3.
Rendement (%)	95,8.
Voedingsspanning (V)	230.
Nom. stroom (A)	1,5.
Max. opgenomen elektrisch vermogen (W)	325.
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) (kW)	5.
Frequentie (Hz)	50.
Beschermingsgraad (IP)	.....
Hoogte (mm)	670.
Breedte (mm)	795.
Diepte (mm)	795.
Aansluiting uitblaaszijde	Vrij aanzuigend.
Aansluiting uitblaaszijde	.....
Aansluiting aanzuigzijde	Vrij aanzuigend.
Aansluiting aanzuigzijde	.....
Aansluiting brandstof	.....
Nom. diameter brandstof	3/4" (20).
Nom. diameter brandstof	.....
Uitwendige buisdiameter verbrandingslucht (mm)	80.
Aansluiting rookgasafvoer	.....
Aansluiting rookgasafvoer	Insteekeind.
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer (mm)	80.
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (Ns) (%)	78,3.
Max. geluidsniveau (op 4 meter afstand) (dB(A))	60,94.
Min. montagehoogte bij horizontale uitblaas (m)	2,7.
Min. montagehoogte bij verticale uitblaas (m)	5.
Gewicht (kg)	78.
Gaskeur HR	Nee.