



Spirotech BV

Churchillaan 52, 5705 BK, HELMOND (NL)



Contact

Mail: info@spirotech.nl
Tel: 0492 - 57 89 89
Website: http://www.spirotech.nl/
Adres:
Churchillaan 52
5705 BK, HELMOND



Spirotech, SpiroExpand EVN expansievat

v101, 2025-12-04

Fabrikant	Spirotech BV.
Type	SpiroExpand EVN expansievat
Beoogd gebruik	Drukexpansievat in tapwaterinstallaties.
Beoogd gebruik
.....	

ETIM EC010958 - Membraan-drukexpansievat:

Geschikt voor centrale verwarming	Ja.
Geschikt voor koeling	Ja.
Geschikt voor tapwater	Nee.
Geschikt voor zonnecollectorircuit	Nee.
Inhoud (l)	100.
Inhoud (l)	12.
Inhoud (l)	140.
Inhoud (l)	18.
Inhoud (l)	25.
Inhoud (l)	35.
Inhoud (l)	4.
Inhoud (l)	50.
Inhoud (l)	8.
Inhoud (l)	80.
Voordruk (bar)	0,8.
Voordruk (bar)	1.
Max. werkdruk (bar)	3.
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0 - 70.
Met vaste wandsteun	Ja.
Plaatsing verticaal	Ja.



Plaatsing horizontaal	Ja.
Met poten	Ja.
Met verwisselbaar membraan	Nee.
Nom. diameter expansie-aansluiting
Nom. diameter expansie-aansluiting	3/4" (20).
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting (mm)	26,4.
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting (mm)	26,5.
Aansluiting
Aansluiting	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1).
Materiaal membraan/balg
Druktrap klasse flens
Met expansievat console	Ja.
Kleur
Met aftap	Nee.
Diameter (mm)	600.
Diameter (mm)	360.
Diameter (mm)	400.
Diameter (mm)	440.
Diameter (mm)	500.
Hoogte (mm)	600.
Hoogte (mm)	360.
Hoogte (mm)	400.
Hoogte (mm)	440.
Hoogte (mm)	500.
Kantelhoogte (mm)	653.
Kantelhoogte (mm)	400.
Kantelhoogte (mm)	698.
Kantelhoogte (mm)	406.
Kantelhoogte (mm)	446.
Kantelhoogte (mm)	488.
Kantelhoogte (mm)	541.
Kantelhoogte (mm)	643.
Met manometer	Nee.
Met veiligheidsventiel	Nee.
Met bevestigingsmateriaal	Ja.
Max. glycolmengsel (%)	60.
Max. ethanolmengsel (%)	60.