

**Gorter Luiken BV**

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)

**Contact****Mail:** sales@gorterluiken.nl**Tel:** 0224 - 21 98 60**Website:** <https://www.gorterluiken.nl>**Adres:**
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN**Gorter vloerluik scharnierend WAEI,
brandwerend EW120**

v109, 2025-07-08

Vloerluiken leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 3300.

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	vloerluik scharnierend WAEI, brandwerend EW120.
Beoogd gebruik	toegang door vloeren.
Certificering: Efectis-R000030, KOMO:SKG.0372.0488, TÜV SÜD.	
Vorm	scharnierend.
Materiaal omranding	staal.
Materiaal luik	stalen tranenplaat.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	600x600.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	800x800.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x1.000.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x2.000.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	
Buitenwerkse maat luik (mm)	
Inbouwhoogte (mm)	
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse)	EW120 minuten.
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse)	EI1-30 minuten.
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse)	EI2-45 minuten.
Belasting (kg/m²)	1.500.
Belasting (kg/m²)	≥15 kN/m² overeenkomstig NEN-EN 1991-1.
Isolatiemateriaal	
Warmteweerstand (Rc) (NTA 8800 :2022) (m².K/W)	
Afdichting	
Afsluitbaar	
Oppervlaktebehandeling	KTL behandeld staal, gepoedercoat.



Kleur (RAL)	9005.
Kleur (RAL)	
Kleur	
.....	
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
Geleidesysteem	geleide-arm met handgreep en openstand vergrendeling.
Aansluiting hemelwaterafvoer	PVC-mof $\varnothing 40$.
Handgreep	
Scharnieren	aan langszijde.
Scharnieren	
Slot	RVS loopslot, met verwijderbare kruk en plug, aan bovenzijde.
Cilinderslot	
Aangelaste ankers	buigbaar, gelast aan frame.
.....	