

## Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



## Contact

**Mail:** sales@gorterluiken.nl  
**Tel:** 0224 - 21 98 60  
**Website:** <https://www.gorterluiken.nl>

**Adres:**  
Zuiderweg 12  
1741NA, SCHAGEN



## Gorter vloerluik scharnierend WAEI, brandwerend EW120

v108, 2024-07-15

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	vloerluik scharnierend WAEI, brandwerend EW120.
Beoogd gebruik	.....
.....	
Vorm	scharnierend.
Materiaal omranding	staal.
Materiaal luik	stalen tranenplaat.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	600x600.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	800x800.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x1.000.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	1.000x2.000.
Sparingmaat luik (lxb) (mm)	.....
Buitenwerkse maat luik (mm)	.....
Inbouwhoogte (mm)	.....
Belasting (kg/m <sup>2</sup> )	1.500.
Belasting (kg/m <sup>2</sup> )	≥ 15 kN/m <sup>2</sup> overeenkomstig NEN-EN 1991-1.
Isolatiemateriaal	.....
Warmteweerstand (Rc) (NTA 8800 :2022) (m <sup>2</sup> .K/W)	.....
Afdichting	.....

Afsluitbaar	.....
Oppervlaktebehandeling	KTL behandeld staal, gepoedercoat.
Kleur (RAL)	9005.
Kleur (RAL)	.....
Kleur	.....
.....	
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
Geleidesysteem	geleide-arm met handgreep en openstand vergrendeling.
Aansluiting hemelwaterafvoer	PVC-mof $\varnothing 40$ .
Handgreep	.....
Scharnieren	aan langszijde.
Scharnieren	.....
Slot	RVS loopslot, met verwijderbare kruk en plug, aan bovenzijde.
Cilinderslot	.....
Aangelaste ankers	buigbaar, gelast aan frame.
KOMO-Attest nummer SKG.0372.0488 voor toepassingsindicatie EI1-30 en EI2-45 afgegeven overeenkomstig BRL 3241.	