Boon Edam Nederland B.V.
Ambachtstraat 4, 1135 GG, EDAM (NL)

Contact

Mail: info@boonedam.nl
Tel: 0299 - 38 08 08
Website: https://www.boonedam.nl/

Adres:
Ambachtstraat 4
1135 GG, EDAM

Boon Edam, Crystal Tourniket, type Tourniquet

v106, 2025-04-25

Fabrikant	Boon Edam Nederland B.V.
Type	Crystal Tourniket.
Beoogd gebruik	glazen draaideur voor personentoegang.
Beoogd gebruik	.....
.....	
Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) (W/(m².K))	.....
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	.....
Doorsnede (mm)	1.600 (inwendig).
Doorsnede (mm)	1.800 (inwendig).
Doorsnede (mm)	2.000 (inwendig).
Doorsnede (mm)	2.200 (inwendig).
Doorsnede (mm)	2.400 (inwendig).
Doorsnede (mm)	2.600 (inwendig).
Doorsnede (mm)	2.800 (inwendig).
Doorsnede (mm)	3.000 (inwendig).
Doorloopbreedte (mm)	.....
Doorloophoogte, onder kap (mm)	2.100.
Doorloophoogte, onder kap (mm)	2.200.
Doorloophoogte, onder kap (mm)	2.300.
Doorloophoogte, onder kap (mm)	2.400.
Doorloophoogte, onder kap (mm)	2.500.
Doorloophoogte, onder kap (mm)	2.600.
Doorloophoogte, onder kap (mm)	2.700.
Doorloophoogte, onder kap (mm)	2.800.
Doorloophoogte, onder kap (mm)	2.900.
Doorloophoogte, onder kap (mm)	3.000.

Hoogte (mm)	2.100.
Hoogte (mm)	2.200.
Hoogte (mm)	2.300.
Hoogte (mm)	2.400.
Hoogte (mm)	2.500.
Hoogte (mm)	2.600.
Hoogte (mm)	2.700.
Hoogte (mm)	2.800.
Hoogte (mm)	2.900.
Hoogte (mm)	3.000.
Corrosievast staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-5:2009)	AISI 304.
Corrosievast staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-5:2009)	AISI 316.
Oppervlaktebehandeling	geslepen, korrel 240 Si.
Oppervlaktebehandeling	mirror finish no.8.
Bediening	automatisch met bewegingssensoren met richtingdetectie.
Bediening	handbediend met rvs deurduwer.
Bediening	handbediend met PPS-unit, semi-handbediend, en rvs deurduwer.
Bediening	bedieningstableau op de kuipeindstijl.
Bediening	extern bedieningstableau.
Bediening	semi beveiligingspakket Tourlock 360N voor toegangscontrolesysteem.
Bediening	elektromagnetische vergrendelingsunit met drukknop, Tourlock 360.
Bediening	aansluiting op brandmeldcentrale.
Beveiliging	veiligheidssensoren conform EN 16005.
Besturing	externe besturingskast.
Aandrijfmodule	elektromechanisch, voeding 200-240 VAC - 50/60 Hz, aandrijving gemonteerd in de vloer.
Aandrijfmodule	elektromechanisch, voeding 200-240 VAC - 50/60 Hz, aandrijving gemonteerd onder de vloer.

Kap:

Kapafdekking, buitenzijde	gelaagd glas, dik 18 mm.
Kapafdekking, binnenzijde	gelaagd glas, dik 18 mm.
Kaphoogte (mm)	18.

Kuip:

Kuip	beglaasde wandsegmenten.
Kuip	blank gebogen gelaagde ruiten, glasdikte 17 mm.
Beglazing, kuip	enkel gelaagd veiligheidsglas.
Plafond	glas.
.....	

Deuren:

Deurenstel	drievleugelig, vast en rondom tochtborstels.
Deurenstel	drievleugelig, elektromechanisch collapsible en rondom tochtborstels.
Deurenstel	viervleugelig, vast en rondom tochtborstels.
Deurenstel	viervleugelig, elektromechanisch collapsible en rondom tochtborstels.
Beglazing, deuren	enkel gelaagd veiligheidsglas.
Beglazing, deuren	12 mm gehard glazen panelen met demontabele glasschoenen bevestigd aan de draaipunten.
Beglazing, deuren	geprofileerd deurenstel met blank gelaagd glas, klasse P2A, dikte 8,76 mm.
Afsluiting	slot in deurvleugels.
Afsluiting	handbediende roldeuren.

Vloer:

Aansluiting	eindstijlen.
Aansluiting	middenstijlen.
Aansluiting	extra stijlen.
Vloerafwerking	matomranding, corrosievast staal.

Droog-schoonloopmat.
Luchtgordijn: OmniVent V, verticaal luchtgordijn gemonteerd op de eindstijl.
Luchtgordijn: OmniVent VC, verticaal designluchtgordijn gemonteerd op de eindstijl met separate ventilatorunit.
.....

Toebehoren:

.....