

**Gorter Luiken BV**

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)

**Contact****Mail:** sales@gorterluiken.nl**Tel:** 0224 - 21 98 60**Website:** <https://www.gorterluiken.nl>**Adres:**
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN**Gorter dakluik RHTEP - Energy
Performance (ETA-18/0287)**

v107, 2023-03-29

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHTEP - Energy Performance (ETA-18/0287).
Beoogd gebruik	dakluik.
.....	
Uitvoering	dakluik met thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie.
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	E 650.
Belasting (max) (N/mm ²)	1.050 kg/m ² , overeenkomstig NEN-EN 1993-1-1.
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	26.
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	3.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	700x1.400.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Materiaal luik	sandwichpaneel, $U_w \leq 0,20 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, overeenkomstig NEN-EN-ISO 10077-2.
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)	
.....	
Hoogte dakopstand (mm)	280.
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montagelippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.
Slot	RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening.
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
Openstandvoorziening	automatische vergrendeling in openstand met releaseknop.



Betredingsvoorziening
Afsluitingsvoorzieningen
Verdiepinghoogte (mm)
Markering / certificering: CE (ETA-18/0287)

houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.
wind- en waterdichte afdichting.
.....