Boon Edam Nederland B.V.
Ambachtstraat 4, 1135 GG, EDAM (NL)

Contact

Mail: info@boonedam.nl
Tel: 0299 - 38 08 08
Website: https://www.boonedam.nl/

Adres:
Ambachtstraat 4
1135 GG, EDAM

Tournex, type Tourniquet

v106, 2025-04-18

Fabrikant	Boon Edam Nederland B.V.
Type	Tournex.
Beoogd gebruik	automatische draaideur met hoge capaciteit voor personentoegang.
.....	
Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) (W/(m².K))	.....
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	.....
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	2.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	3.
Doorsnede (mm)	.....
Diameter (mm)	3.600 (inwendig).
Diameter (mm)	4.200 (inwendig).
Diameter (mm)	4.800 (inwendig).
Diameter (mm)	5.400 (inwendig).
Diameter (mm)	6.000 (inwendig).
Diameter (mm)	7.400 (inwendig).
Doorloophoogte, onder kap (mm)	2.200.
Doorloophoogte, onder kap (mm)	2.300.
Doorloophoogte, onder kap (mm)	2.400.
Doorloophoogte, onder kap (mm)	2.500.
Doorloophoogte, onder kap (mm)	2.600.
Hoogte (mm)	.....
Corrosievast staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-5:2009)	1.403 (AISI304).
Corrosievast staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-5:2009)	1.4401 (AISI 316).
Afwerking	rvs geslepen, korrel 240 Si.

Afwerking	rvs mirror finish no.8.
Afwerking	.....
Oppervlaktebehandeling	geanodiseerd.
Oppervlaktebehandeling	gepoedercoat, 1-component polyester poedercoating, laagdikte ≥60 µm.
Oppervlaktebehandeling	.....
Kleur (RAL)	.....
Kleur	.....
Bediening	automatisch met bewegingssensoren voor richtingdetectie.
Bediening	bedieningstableau op de kuipeindstijl.
Bediening	extern bedieningstableau.
Bediening	invaliden schakeling.
Bediening	aansluiting op brandmeldcentrale.
Beveiliging	veiligheidssensoren conform EN 16005.
Beveiliging	dichtsignalering.
Beveiliging	vergrendelsignalering.
Aandrijfmodule	elektromechanisch, voeding 200-240 VAC - 50/60 Hz.

Kap:

Kapafdekking, buitenzijde	multiplex.
Kapafdekking, buitenzijde	brute aluminium.
Kapafdekking, buitenzijde	corrosievast staal.
Kapafdekking, buitenzijde	EPDM.
Kapafdekking, binnenzijde	multiplex zichtdek.
Kapafdekking, binnenzijde	alumnium zichtdek.
Kapafdekking, binnenzijde	corrosievast staal zichtdek.
Kaphoogte (mm)	.....
.....	

Kuip:

Kuip	wandsegmenten van enkel blank gelaagd glas, zonder bovendorpel.
Kuip	wandsegmenten van dubbel gebogen geïsoleerde beplating.
Kuip	stootbuffers.
Beglazing, kuip	blank gelaagd klasse P2A, dik 8,76 mm.
Beglazing, kuip	blank gelaagd klasse P4A, dikte 9,52 mm.
Beglazing, kuip	blank gelaagd binnenzijde klasse P2A, dikte 8,76 mm en buitenzijde klasse P4A, dikte 9,52 mm.
Beglazing, kuip	blank gelaagd binnenzijde klasse P2A, dikte 8,76 mm en buitenzijde klasse P5A, dikte 10,28 mm.
Beglazing, kuip	blank gelaagd klasse P5A, dikte 10,28 mm.
Plafond	aluminium beplating.
Plafond	corrosievast stalen beplating.
Plafond	glas.
Plafond	LED verlichting.
.....	

Deuren:

Deurenstel	drievleugelig, middenkolom met vlakke showcase, elektromechanisch collapsible en rondom tochtborstels.
Deurenstel	drievleugelig, middenkolom zonder showcase, elektromechanisch collapsible en rondom tochtborstels.
Deurenstel	drievleugelig, middenkolom met gebogen showcase, elektromechanisch collapsible en rondom tochtborstels.
Deurenstel	viervleugelig, middenkolom met vlakke showcase, elektromechanisch collapsible en rondom tochtborstels.
Deurenstel	viervleugelig, middenkolom zonder showcase, elektromechanisch collapsible en rondom tochtborstels.
Deurenstel	viervleugelig, middenkolom met gebogen showcase, elektromechanisch collapsible en rondom tochtborstels.
Deurenstel	stootbuffers.
Beglazing, deuren	blank gelaagd klasse P2A, dikte 8,76 mm.
Beglazing, deuren	blank gelaagd klasse P4A, dikte 9,52 mm.
Beglazing, deuren	blank gelaagd klasse P5A, dikte 10,28 mm.
Afsluiting	espagnoletslot in deurvleugel.
Afsluiting	externe handbediende roldeuren, in beglaasde uitvoering.
Afsluiting	externe handbediende roldeuren in dichte uitvoering.
Afsluiting	interne handbediende roldeuren in beglaasde uitvoering.
Afsluiting	interne handbediende roldeuren in dichte uitvoering.
Afsluiting	externe automatisch aangedreven roldeuren, in beglaasde uitvoering.
Afsluiting	externe automatisch aangedreven roldeuren in dichte uitvoering.

Showcase: gebogen blank gelaagd klasse P2A, dikte 8,76 mm.
Showcase: vlak blank gelaagd klasse P2A, dikte 8,76 mm.

Vloer:

Vloerafwerking	matomranding, corrosievast staal.

Droog-schoonloopmat.
Luchtgordijn: OmniVent I, luchtgordijn in de kap.
Luchtgordijn: OmniVent C, luchtgordijn op de kap met uitblaasmond in de dagopening.
Luchtgordijn: OmniVent V, verticaal luchtgordijn gemonteerd naast de eindstijl.
.....
.....