

**ASSA ABLOY Entrance Systems Nederland BV**

Horapark 6, 6717 LZ, EDE (NL)

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems**Contact****Mail:** info.nl.entrance@assaabloy.com**Tel:** 088 - 059 55 00**Website:** <https://www.assaabloyentrance.nl/nl/>**Adres:**  
Horapark 6  
6717 LZ, EDE**ASSA ABLOY OH1082P - extra geïsoleerde  
overheaddeur, staal (NEN-EN  
13241:2003+A2:2016)**

v101, 2024-07-30

|                                                                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikant                                                                                      | ASSA ABLOY Entrance Systems Nederland BV.                                   |
| Type                                                                                           | OH1082P                                                                     |
| Beoogd gebruik                                                                                 | toepassing in magazijnen, distributie centra en elk soort bedrijfsomgeving. |
| .....                                                                                          |                                                                             |
| Waterdichtheid (klasse)                                                                        | 3.                                                                          |
| Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)                                          | 2, ≤450.                                                                    |
| Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)                                          | 3, ≤700.                                                                    |
| Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m².K))                                                      | vanaf 0,46.                                                                 |
| Luchtdoorlatendheid (klasse)                                                                   | 3.                                                                          |
| Openingsveiligheid verticale beweging (NEN-EN 12605)                                           | voldoet.                                                                    |
| Veiligheid/zichtbaarheid beglazingscomponenten (NEN-EN 12605)                                  | voldoet.                                                                    |
| Mechanische bedrijfszekerheid                                                                  | voldoet.                                                                    |
| Bedieningskracht (NEN-EN 12453)                                                                | voldoet.                                                                    |
| Duurzaamheid van waterdichtheid, warmteweerstand en luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12605) (cycli) | .....                                                                       |
| Luchtgeluidisolatie (dB)                                                                       | .....                                                                       |
| Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)                                             | 25.                                                                         |
| Inbraakwerendheid (NEN 5096:2012/A1:2015) (weerstandsklasse)                                   | optioneel WK2.                                                              |
| Inbraakwerendheid                                                                              | .....                                                                       |
| Daghoogte (mm)                                                                                 | .....                                                                       |
| Deurbreedte (mm)                                                                               | .....                                                                       |



|                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Afmeting(en), maximale opening (m <sup>2</sup> ) | (b x h): 8.000 x 6.000 (standaard).                  |
| Afmeting(en), maximale opening (m <sup>2</sup> ) | (b x h): min. 2.000 x 2.000.                         |
| Afmeting(en), maximale opening (m <sup>2</sup> ) | (b x h): afwijkende maten op aanvraag.               |
| Materiaal                                        | staalplaat.                                          |
| Pantser                                          | .....                                                |
| Oppervlaktebehandeling                           | .....                                                |
| Oppervlaktebehandeling buitenzijde               | .....                                                |
| Afwerking                                        | gewafeld staal.                                      |
| Kleur buitenzijde (RAL)                          | 1021.                                                |
| Kleur buitenzijde (RAL)                          | 3002.                                                |
| Kleur buitenzijde (RAL)                          | 5010.                                                |
| Kleur buitenzijde (RAL)                          | 6005.                                                |
| Kleur buitenzijde (RAL)                          | 7016.                                                |
| Kleur buitenzijde (RAL)                          | 9002.                                                |
| Kleur buitenzijde (RAL)                          | 9006.                                                |
| Kleur buitenzijde (RAL)                          | 9007.                                                |
| Kleur buitenzijde (RAL)                          | 9010.                                                |
| Kleur buitenzijde (RAL)                          | andere RAL kleuren optioneel.                        |
| Kleur buitenzijde                                | .....                                                |
| Oppervlaktebehandeling binnenzijde               | .....                                                |
| Afwerking binnenzijde                            | .....                                                |
| Kleur binnenzijde (RAL)                          | 9002.                                                |
| Kleur binnenzijde (RAL)                          | .....                                                |
| Kleur binnenzijde                                | .....                                                |
| Bediening                                        | handkettingtakel.                                    |
| Bediening                                        | drukknop.                                            |
| Bediening                                        | afstandsbediening.                                   |
| Bediening                                        | radar.                                               |
| Bediening                                        | detectielus.                                         |
| Beveiliging                                      | veerbreukbeveiliging.                                |
| Vergrendeling                                    | schuifgrendel, voetsteun.                            |
| Vergrendeling                                    | .....                                                |
| Ontgrendeling                                    | .....                                                |
| Besturing                                        | .....                                                |
| Aandrijving                                      | handmatig.                                           |
| Aandrijving                                      | elektrisch.                                          |
| Aandrijving                                      | .....                                                |
| Kader                                            | .....                                                |
| Frame                                            | aluminium, blank geanodiseerd.                       |
| Geleiding                                        | railsysteem, gegalvaniseerd staal, verticaal beslag. |
| Geleiding                                        | railsysteem, gegalvaniseerd staal, hoog beslag.      |
| Geleiding                                        | railsysteem, gegalvaniseerd staal, standaard beslag. |
| Geleiding                                        | railsysteem, gegalvaniseerd staal, laag beslag.      |
| Loopwerk                                         | .....                                                |
| Omkasting                                        | .....                                                |
| Deursegment                                      | .....                                                |



|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bekleding deursegment         | staalplaat met wafelpatroon.                                                                     |
| Hoogte deursegment (mm)       | 545.                                                                                             |
| Dikte deursegment (mm)        | 82.                                                                                              |
| Segmentvulling                | CFK-vrij polyurethaan.                                                                           |
| Rooster                       | .....                                                                                            |
| Beglazing                     | vierlaags beglazing, rechthoekig, hard kunststof, 600 x 292 mm.                                  |
| Beglazing                     | aluminium profielen met vierlaags polycarbonaatramen, 6+2,5+2,5+6 mm, inbraakweerstand Klasse 2. |
| Beglazing                     | aluminium profielen met vierlaags acrylaatramen, 4 x 2,5 mm.                                     |
| Loopdeur<br>handkettingtakel. | niet mogelijk.                                                                                   |
| .....                         |                                                                                                  |