

**Spirotech BV**

Churchilllaan 52, 5705 BK, HELMOND (NL)

**Contact**

Mail: info@spirotech.nl
Tel: 0492 - 57 89 89
Website: http://www.spirotech.nl/

Adres:
Churchilllaan 52
5705 BK, HELMOND

**Spirotech, SpiroCombi MB3**

v101, 2025-12-04

Fabrikant	Spirotech BV.
Type	SpiroCombi MB3
Beoogd gebruik	

ETIM EC010260 - Lucht- en/of vuilafscheider:

Soort afscheider	Lucht en vuil.
Uitvoering	Horizontaal/verticaal.
Materiaal aansluiting	
Kwaliteitsklasse aansluiting	
Materiaal behuizing	
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	
Variabele stromingsrichting	Ja.
Geschikt voor verwarming	Ja.
Geschikt voor koeling	Ja.
Geschikt voor solar	Nee.
Nom. diameter	
Nom. diameter	3/4" (20).
Nom. diameter	1" (25).
Nom. diameter	1 1/4" (32).
Nom. diameter	1 1/2" (40).
Nom. diameter	2" (50).
Uitwendige buisdiameter (mm)	22.
Uitwendige buisdiameter (mm)	28.
Aansluiting	
Aansluiting	Knelring.
Aansluiting	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1).



Bouwlengte (mm)	120.
Bouwlengte (mm)	100.
Bouwlengte (mm)	128.
Druktrap klasse	
Druktrap klasse	PN 10.
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld).
Oppervlaktebescherming	
Onderdruk werkingsprincipe	Nee.
Magneet Werkingsprincipe	Ja.
Reiniging mogelijk tijdens bedrijf	Ja.
Doorstroomcapaciteit (l/h)	0 - 8.
Geschikt voor open systeem	Nee.
Geschikt voor gesloten systeem	Ja.
Afvoerkraan	Ja.
Met demontabel filter	Nee.
Inhoud filter (l)	0,57.
Inhoud filter (l)	0,59.
Inhoud filter (l)	0,58.
Inhoud filter (l)	0,6.
Inhoud filter (l)	1,47.
Inhoud filter (l)	1,52.
Inhoud filter (l)	1,61.
Terugspoelbaar filter	Nee.
Met automatische ontluchter	Ja.
Met koppelingen	Ja.
Sprongafstand ingang/uitgang (mm)	0.
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0 - 110.
Max. werkdruk (bar)	10.
Kvs-waarde	8,79.
Kvs-waarde	11,55.
Kvs-waarde	26,71.
Kvs-waarde	29,93.
Kvs-waarde	30,2.
Met isolatie	Nee.
Max. glycolmengsel (%)	50.
Met geïntegreerde bijvulautomaat	Nee.