

**Novoferm Industrie B.V.**

Noordhoven 19, 6042 NW, Roermond (NL)

**Contact**

Mail: industrie@novoferm.nl
Tel: 088 – 888 84 00
Website: <https://www.novoferm.nl/>
Adres:
Noordhoven 19
6042 NW, Roermond

**Novoferm, NovoSpeed Thermo S600
geïsoleerde sectionaaldeur, staal (NEN-
EN 13241:2003+A2:2016)**

v105, 2024-05-08

Fabrikant	Novoferm Industrie B.V.
Type	NovoSpeed Thermo S600 geïsoleerde sectionaaldeur, staal.
.....	
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)	0.
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)	2, ≤450.
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)	1, ≤300.
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)	3, ≤700.
Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m ² .K))	1,77 (bij deurafmeting 5.000 x 5.000 mm, met ISO panelen).
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	24.
Inbraakwerendheid
.....	
Daghoogte (mm)	max. 5.000.
Daghoogte (mm)
Deurbreedte (mm)	max. 5.000.
Deurbreedte (mm)
Afmeting(en), maximale opening (m ²)	≤25.
Afmeting(en), maximale opening (m ²)
Materiaal	staal.
Oppervlaktebehandeling	polyester coating, laagdikte ca. 25μ.
Afwerking buitenzijde	microprofilering.
Kleur buitenzijde (RAL)	9002.
Kleur buitenzijde (RAL)	9006.
Kleur buitenzijde (RAL)
Afwerking binnenzijde	microprofilering.



Kleur binnenzijde (RAL)	9002.
Kleur binnenzijde (RAL)
Bediening	3 knoppen, open-stop-dicht.
Bediening	trekschakelaar (optie).
Bediening	sleutelschakelaar (optie).
Bediening	fotocel (optie).
Bediening	radar (optie).
Bediening	inductielusdetectie (optie).
Bediening	(meerkanaals) afstandsbediening (optie).
Bediening	2 kn handzender.
Bediening	4 kn handzender.
Bediening
Beveiliging	lichtgordijn tot 2500 mm hoogte als dagmaatbeveiliging.
Beveiliging	noodhandkettingbediening.
Beveiliging	vingerklembeveiliging.
Vergrendeling
Ontgrendeling
Besturing	TS971.
Besturing	TS981.
Aandrijving	elektrisch, 3 x 400V, N, PE, 50Hz, 16A, beschermingsgraad (IP) 65, impulsbediening, frequentie gestuurd.
Openingsnelheid (m/s): 1,1. Sluitsnelheid (m/s): 0,5.	
Loopwerk	thermisch verzinkt staal, gelagerde trillingvrije looprollen, openingsnelheid (m/s): 1,1, veerloos systeem.
Deursegment
Hoogte deursegment (mm)	366 (werkende hoogte).
Dikte deursegment (mm)	40.
Segmentvulling	Polyurethaanschuim (FCKW-vrij).
Rooster
Beglazing	NovoLux venstersectie, geanodiseerde aluminium profielen met isolerende beglazing (optie).
.....	