

**ASSA ABLOY Entrance Systems Nederland BV**

Horapark 6, 6717 LZ, EDE (NL)

ASSA ABLOY
Entrance Systems**Contact****Mail:** info.nl.entrance@assaabloy.com**Tel:** 088 - 059 55 00**Website:** <https://www.assaabloyentrance.nl/nl/>**Adres:**
Horapark 6
6717 LZ, EDE**ASSA ABLOY OH1042P - universele
overheaddeur, aluminium (NEN-EN
13241:2003+A2:2016)**

v106, 2024-10-15

Fabrikant	ASSA ABLOY Entrance Systems Nederland BV.
Type	OH1042P - universele overheaddeur.
Beoogd gebruik	toepassing in magazijnen, distributie centra en elk soort bedrijfsomgeving.
.....	
Waterdichtheid (klasse)	3.
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)	2, ≤450.
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)	3, ≤700.
Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m².K))	vanaf 1,1.
Luchtdoorlatendheid (klasse)	3.
Openingsveiligheid verticale beweging (NEN-EN 12605)	voldoet.
Veiligheid/zichtbaarheid beglazingscomponenten (NEN-EN 12605)	voldoet.
Mechanische bedrijfszekerheid	voldoet.
Bedieningskracht (NEN-EN 12453)	voldoet.
Duurzaamheid van waterdichtheid, warmteweerstand en luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12605) (cycli)	
Luchtgeluidisolatie (dB)	
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	
Inbraakwerendheid (NEN 5096:2012/A1:2015) (weerstandsklasse)	
Inbraakwerendheid	
Daghoogte (mm)	
Deurbreedte (mm)	



Afmeting(en), maximale opening (m ²)	(b x h): 8.000 x 6.000 (standaard).
Afmeting(en), maximale opening (m ²)	(b x h): min. 2.000 x 2.000.
Afmeting(en), maximale opening (m ²)	
Materiaal	aluminium plaat.
Pantser	
Oppervlaktebehandeling	
Oppervlaktebehandeling buitenzijde	
Afwerking	gewafeld aluminium.
Kleur buitenzijde (RAL)	5010.
Kleur buitenzijde (RAL)	9010.
Kleur buitenzijde (RAL)	9006.
Kleur buitenzijde (RAL)	
Kleur buitenzijde	aluminium (standaard).
Oppervlaktebehandeling binnenzijde	
Afwerking binnenzijde	
Kleur binnenzijde (RAL)	
Kleur binnenzijde	aluminium (standaard).
Bediening	handkettingtakel.
Bediening	drukknop.
Bediening	afstandsbediening.
Bediening	radar.
Bediening	detectielus.
Beveiliging	geïntegreerde vingerklembeveiliging.
Beveiliging	veerbreukbeveiliging.
Vergrendeling	schuifgrendel.
Vergrendeling	voetsteun.
Vergrendeling	
Ontgrendeling	
Besturing	
Aandrijving	handmatig.
Aandrijving	elektrisch.
Aandrijving	
Kader	
Frame	aluminium, blank geanodiseerd.
Geleiding	railsysteem, gegalvaniseerd staal, verticaal beslag.
Geleiding	railsysteem, gegalvaniseerd staal, hoog beslag.
Geleiding	railsysteem, gegalvaniseerd staal, standaard beslag.
Geleiding	railsysteem, gegalvaniseerd staal, laag beslag.
Loopwerk	
Omkasting	
Deursegment	
Bekleding deursegment	aluminiumplaat met wafelpatroon.
Hoogte deursegment (mm)	545.
Dikte deursegment (mm)	42.
Segmentvulling	CFK-vrij polyurethaan.
Rooster	



Beglazing	sandwichbeglazing, dubbele beglazing, rechthoekig, hard kunststof, 600 x 290 mm.
Beglazing	sandwichbeglazing, dubbele beglazing, ovaal, hard kunststof, 590 x 270 mm.
Beglazing	aluminium profielen met acrylaatramen, 2 x 3 mm, totale dikte 27 mm, dubbel afgedicht.
Beglazing	aluminium profielen met krasvaste acrylaatramen, 2 x 3 mm, totale dikte 27 mm, dubbel afgedicht.
Beglazing	aluminium profielen met enkele 3 mm acrylaatramen.
Beglazing	aluminium profielen met enkele, krasvaste 3 mm acrylaatramen.
Beglazing	aluminium profielen met enkele 4 mm gehard glas.
Beglazing	drielaags beglazing - krasvast.
Beglazing	drielaags beglazing - niet krasvast.
Beglazing	inspectieraam met klepje.
Beglazing	inbraakwerende beglazing.
Loopdeur	Deurspion.
Loopdeur	optioneel.
handkettingtakel.	
.....	