Boon Edam Nederland B.V.
Ambachtstraat 4, 1135 GG, EDAM (NL)

Contact

Mail: info@boonedam.nl
Tel: 0299 - 38 08 08
Website: https://www.boonedam.nl/

Adres:
Ambachtstraat 4
1135 GG, EDAM

Circlelock, high security beveiligingssluis met toegangscontrole

v105, 2025-04-18

Fabrikant	Boon Edam Nederland B.V.
Type	Circlelock.
Beoogd gebruik	beveiligingssluis met toegangscontrole voor personentoegang.
.....	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	.....
Daghoogte (NEN-EN 12519) (mm)	.....
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	.....
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12210)	.....
Lichttransmissie (τv) (NEN-EN 410) (%)	.....
Zontoetreding (g) (NEN-EN 410) (%)	.....
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	2.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	3.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	.....
Uitvoering	twee sets enkelvleugelige schuifdeuren in ronde kuip.
Deurbreedte (mm)	1.000, inwendige diameter.
Deurbreedte (mm)	1.500, inwendige diameter, mindervalide toegankelijk.
Profiel	aluminium profiel.
Materiaal	afwerking: aluminium.
Materiaal	afwerking: corrosievast staal 1.4301 overeenkomstig EN 10088-5 (AISI 304).
Materiaal	afwerking: corrosievast staal 1.4401 overeenkomstig EN 10088-5 (AISI 316).
Afwerking	geslepen, korrel 240 Si.
Afwerking	mirror finish no.8.
Afwerking	.....

Oppervlaktebehandeling	geanodiseerd.
Oppervlaktebehandeling	gepoedercoat, 1-component polyester poedercoating, laagdikte ≥60 µm.
Oppervlaktebehandeling	.....
Kleur (RAL)	.....
Kleur	.....
Bediening	ingaand door toegangscontrolesysteem.
Bediening	ingaand door drukknop, extern geplaatst.
Bediening	ingaand door middel van kolom in sluis ten behoeve van biometrisch toegangscontrole apparaat.
Bediening	uitgaand door toegangscontrolesysteem.
Bediening	uitgaand door drukknop, extern geplaatst.
Bediening	uitgaand met vrij-uit sensoren.
Bediening	uitgaand door middel van kolom in sluis ten behoeve van biometrisch toegangscontrole apparaat.
Bediening	bedieningstableau voorzien van sleutelschakelaar op kuipstijl.
Bediening	extern bedieningstableau.
Bediening	.....
Beveiliging	overeenkomstig EN 17352.
Beveiliging	noodknop met rode LED-indicatie in sluis.
Beveiliging	noodstroomvoorziening.
Beveiliging	aansluiting op brandmeldcentrale.
Beveiliging	terugmelding ten behoeve van kaartleessysteem.
Vergrendeling	Vergrendeling deur binnenzijde Fail-safe.
Vergrendeling	Vergrendeling deur binnenzijde Fail-secure.
Vergrendeling	Vergrendeling deur buitenzijde Fail-safe.
Vergrendeling	Vergrendeling deur buitenzijde Fail-secure
Vergrendeling	.....
Ontgrendeling	handmatige ontgrendelingsgreep voor open fail-secure deur vanaf beveiligde zijde.
Aandrijving	automatisch.
Verlichting: LED-spots.	
Kapafdekking	buitenzijde, multiplex.
Kapafdekking	buitenzijde, brute aluminium.
Kapafdekking	buitenzijde corrosievast staal.
Kapafdekking	buitenzijde EPDM.
Kapafdekking	buitenzijde, EPDM.
Kapafdekking	binnenzijde, multiplex zichtdek.
Kapafdekking	binnenzijde, alumnium zichtdek.
Kapafdekking	binnenzijde, corrosievast staal zichtdek.
Kaphoogte (mm)	300 - 600 stappen van 100.
Beglazing	blank gelaagd glas klasse P2A, dikte 8,76mm.
Beglazing	blank gelaagd glas P4A, dikte 9,52mm.
Beglazing	blank gelaagd glas P5A, dikte 10,28mm.
Beglazing	blank gelaagd glas P6B glas, dikte 11mm.

Aansluiting	eindstijlen.
Aansluiting	middenstijlen.
Aansluiting	extra stijlen.
Ondergeleiding	corrosievast staal.
Vloerafwerking	rubber mat, dikte 12 mm.
Vloerafwerking	stalen onderconstructie t.b.v. computervloer.
Vloerafwerking	.....
Kuip	wandsegmenten beglaasd klasse P2A, dikte 8,76 mm, zonder bovendorpel.
Kuip	wandsegmenten beglaasd klasse P4A, dikte 9,52 mm, zonder bovendorpel.
Kuip	wandsegementen beglaasd klasse P5A, dikte 10,28 mm, zonder bovendorpel.
Kuip	wandsegmenten van dubbel gebogen geïsoleerde beplating.
Kuip	wandsegementen blank gelaagd glas P6B glas, dikte 11mm.
Kuip	dichte beplating.
Plafond	aluminium beplating.
Plafond	corrosievast stalen beplating.
Plafond	LED-verlichting.

Security systeem: infraroodsensoren in plafond in combinatie met contactmatten.
Security Systeem: weegvloer ingaand.
Security systeem: weegvloer in- en uitgaand.
Security systeem: StereoVision, ingaand.
Security systeem: StereoVision, in- en uitgaand.
.....