

**Gorter Luiken BV**

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)

**Contact****Mail:** sales@gorterluiken.nl**Tel:** 0224 - 21 98 60**Website:** https://www.gorterluiken.nl**Adres:**
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN**Gorter dakluik RHTG beglaasd met
driedubbel isolatieglas en vaste trap
(ETA-18/0831), verdiepinghoogte
2.500-3.000 mm**

v101, 2025-06-11

Glazen dakluiken leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 3301.

Glazen dakluiken leveren onder KOMO attest overeenkomstig BRL 3301.

Glazen dakluiken leveren onder KOMO-attest inbraakwerendheid overeenkomstig BRL 3301.

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	Gorter dakluik RHTG beglaasd met driedubbel isolatieglas en vaste trap, verdiepingshoogtes van 2.500 tot 3.000 mm. daktoegang.
Beoogd gebruik	
Certificeringen: CE-ETA-18/0831.	
Uitvoering	glazen dakluik met driedubbel isolatieglas HR+++ en thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie, met vaste trap.
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	E 650.
Weerstand tegen sneeuwbelasting (glastype)	5 kN/m ² overeenkomstig NEN-EN 1991-1-3.
Belasting (max) (N/mm ²)	75.
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	27.
Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))	≤0,83 W/(m ² .K).
Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (NEN-EN 673) (W/(m ² .K))	0,500 W/(m ² .K), isolatieglas HR+++.
Raambreedte (mm)	
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x2.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x2.500.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x3.000.



Materiaal luik	aluminium, staal, sandwichpaneel, glas.
Glas (NEN-EN 12150-2:2004)	thermisch gehard veiligheidsglas.
Glas (NEN-EN 14449:2005/AC:2005)	gelaagd veiligheidsglas.
Glas (NEN-EN 1279-5:2018)	meerbladig isolerend glas.
Kleur buitenzijde (RAL)	9005.
Kleur buitenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
.....	
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montagelippen voor dakmontage.
Hoogte dakopstand (mm)	260.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Scharnieren	roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.
Openstandvoorziening	2 stuks elektro motoren, met schakelaar, afstandsbediening en controlebox.
Betredingsvoorziening	houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.
Afsluitingsvoorzieningen	wind- en waterdichte afdichting.
Ladder luik (NEN-EN 14975)	vaste trap, type GS50.
Materiaal	aluminium geanodiseerd.
Afmetingen trede (lxbxd) (mm)	730x175x45.
Verdiepinghoogte (mm)	2.500-3.000.
Verdiepinghoogte (mm)	
Leuning	2 leuningen, compleet met staanders.
.....	