



Solid Air Climate Solutions B.V.

Scheepswervenweg 1, 9608 PD, WESTERBROEK (NL)



Contact

Mail: contact@solid-air.nl

Tel: 0598 - 36 12 35

Website: <http://www.solid-air.nl/>

Adres:

Scheepswervenweg 1
9608 PD, WESTERBROEK



Solid Air OKNM Plafond inductie unit

v103, 2023-12-01

Fabrikant	Solid Air Climate Solutions B.V.
Type	OKNM 600.
Beoogd gebruik	voor het ventileren, koelen en verwarmen van ruimtes.
.....	
Vorm	rechthoekig.
Vorm	vierkant.
Uitvoering	600.
Uitvoering	1200.
Constructie	inductie-unit met warmtewisselaar.
Materiaal behuizing	plaatstaal.
Oppervlaktebehandeling	elektrolytisch verzinkt.
Kleur (RAL)	9010, zuiver wit (zichtbare delen).
Kleur (RAL)	
Lengte (mm)	600.
Lengte (mm)	1.200.
Breedte (mm)	600.
Hoogte (mm)	196.
Hoogte (mm)	274.
Hoogte (mm)	308.
Gewicht (kg)	12.
Gewicht (kg)	24.





Verwarmingsvermogen (kW)	
Koelvermogen (kW)	
Luchtdebiet (m ³ /h)	
Waterdebiet (l/h)	
Aantal nozzles	
Type nozzle	A1.
Type nozzle	A2.
Type nozzle	B1.
Type nozzle	B2.
Type nozzle	B3.
Type nozzle	C1.
Type nozzle	C2.
Uitblaaspatroon: 1-zijdig.	
2-zijdig.	
2-zijdig hoek.	
3-zijdig.	
4-zijdig.	
4-pijpssysteem	aansluiting links.
4-pijpssysteem	aansluiting rechts.
Aansluiting(en) (mm)	2x ø15, koelen + 2x ø15, verwarmen.
Luchtaansluiting (mm)	ø125.
Luchtaansluiting (mm)	ø125 ovaal.
Waterzijdig bedrijfsdruk	
Drukverschil koelbatterij (kPa)	
Drukverschil verwarmingsbatterij (kPa)	
Drukverschil luchtbatterij (kPa)	
Geluidsdruk (dB(A))	
Temperatuur, intrede verwarmen (°C)	
Temperatuur, intrede koelen (°C)	
Temperatuur, uittrede verwarmen (°C)	
Temperatuur, uittrede koelen (°C)	

Hulpstukken:**Toebehoren:**

- afblindschotten: 1-zijdig.
- afblindschotten: 2-zijdig.
- afblindschotten: 3-zijdig.





.....

