



Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



Contact

Mail: sales@gorterluiken.nl

Tel: 0224 - 21 98 60

Website: <https://www.gorterluiken.nl>

Adres:

Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN



Gorter dakluik RHT7014 met schaartrap EI60, brandwerend (ETA-15/0338)

v108, 2022-06-13

Fabrikant

Gorter Luiken BV.

Distributeur

dakluik RHT7014 met schaartrap EI60, brandwerend
(ETA-15/0338).

Beoogd gebruik

dakluik met schaartrap.

Plafondluik: brandwerend plaat.

.....

Uitvoering

dakluik met thermisch gescheiden- en geïsoleerde
constructie, schaartrap en brandwerend onderdeksel.

Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse)

EI60, schaartrap overeenkomstig SKG.0372.0457.04.NL obv
BRL 3241.

Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)

E 650.

Belasting (max) (N/mm²)

1.050 kg/m² (Eurocode EN 1993-1-1).

Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)

26.

Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)

0,5.

Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)

700x1.400.

Materiaal luik

sandwichpaneel, isolatiewaarde constructie $U_{w} \leq 0,32$
W/(m².K) overeenkomstig NEN-EN-ISO 10077-2.

Kleur buitenzijde (RAL)

7047.

Kleur binnenzijde (RAL)

9010.

Kleur binnenzijde (RAL)

.....





.....	
Hoogte dakopstand (mm)	280.
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montagelippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Bediening	oog en bedieningshaak.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.
Slot	RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening.
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
Openstandvoorziening	automatische vergrendeling in openstand met releaseknop.
Betredingsvoorziening	houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.
Afsluitingsvoorzieningen	wind- en waterdichte afdichting.
Materiaal	gietaluminium.
Afmetingen trede (lxbxd) (mm)	350x140x32.
Optrede (h) (mm)	± 250.
Uitklapruimte	700 mm (bij verdiepingshoogte 3.000 mm).
Uitklapruimte	950 mm (bij verdiepingshoogte 3.500 mm).
Ladderbreedte (mm)	450.
Verdiepinghoogte (mm)	
Bediening	oog en bedieningshaak.
Geleiding	trapgeleidingssysteem.
Leuning	1 telescopische leuning met hangslotvoorbereiding, voor zekeren uitgetrokken trap.
Raveelbak	brandwerend plaat dikte 18 mm, buitenwerkse maat 1.200x700x250.
Markering / certificering dakluik: CE (ETA-15/0338).	