

Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



Contact

Mail: sales@gorterluiken.nl
Tel: 0224 - 21 98 60
Website: https://www.gorterluiken.nl

Adres:
 Zuiderweg 12
 1741NA, SCHAGEN



Gorter dakluik RHTG (ETA-18/0831) beglaasd met driedubbel isolatieglas

v106, 2022-06-13

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHTG (ETA-18/0831) beglaasd met driedubbel isolatieglas
Beoogd gebruik	dakluik.
Uitvoering	dakluik met thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie, deksel met thermisch geïsoleerde triple beglazing.
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	E 650.
Weerstand tegen sneeuwbelasting (glastype)	5 kN/m ² overeenkomstig NEN-EN 1991-1-3.
Belasting (max) (N/mm ²)	75.
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	27.
Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))	≤0,83 W/(m ² .K).
Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (NEN-EN 673) (W/(m ² .K))	0,500 W/(m ² .K), isolatieglas HR+++.
Raambreedte (mm)	
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	900x2.400.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	900x3.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Materiaal luik	sandwichpaneel met thermisch geïsoleerde triple beglazing.
Kleur buitenzijde (RAL)	9005.



Kleur buitenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
.....	
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montagelippen voor dakmontage.
Hoogte dakopstand (mm)	280-460.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Scharnieren	roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.
Openstandvoorziening	2 stuks elektro motoren, met schakelaar, afstandsbediening en controlebox.
Betredingsvoorziening	houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.
Afsluitingsvoorzieningen	wind- en waterdichte afdichting.
Markering/ certificering: CE (ETA-18/0831).	

