

## Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



## Contact

**Mail:** sales@gorterluiken.nl  
**Tel:** 0224 - 21 98 60  
**Website:** https://www.gorterluiken.nl

**Adres:**  
 Zuiderweg 12  
 1741NA, SCHAGEN



## Gorter dakluik RHT7014 met schaartrap Large (ETA-15/0338)

v111, 2023-03-29

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHT7014 met schaartrap Large (ETA-15/0338).
Beoogd gebruik	dakluik met schaartrap.
.....	
Uitvoering	dakluik met thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie, schaartrap en onderdeksel.
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	E 650.
Belasting (max) (N/mm <sup>2</sup> )	1.050 kg/m <sup>2</sup> overeenkomstig NEN-EN 1993-1-1.
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	26.
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	3.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	700x1.400.
Materiaal luik	sandwichpaneel, isolatiewaarde constructie $U_w \leq 0,32$ W/(m <sup>2</sup> .K) overeenkomstig NEN-EN-ISO 10077-2.
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)	.....
.....	
Hoogte dakopstand (mm)	280.
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montagelippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.

Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.
Slot	RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening.
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
Openstandvoorziening	automatische vergrendeling in openstand met releaseknop.
Betredingsvoorziening	houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.
Afsluitingsvoorzieningen	wind- en waterdichte afdichting.
Materiaal	gietaluminium.
Afmetingen trede (lxbxd) (mm)	350x140x32.
Optrede (h) (mm)	± 250.
Uitklapruimte	700 mm (bij 3.000 mm verdiepingshoogte).
Uitklapruimte	950 mm (bij 3.500 mm verdiepingshoogte).
Ladderbreedte (mm)	450.
Verdiepinghoogte (mm)	.....
Bediening	oog en bedieningshaak.
Geleiding	trapgeleidingssysteem.
Leuning	1 telescopische leuning met hangslotvoorbereiding, voor zekeren uitgetrokken trap.
Raveelbak	hout dikte 18 mm, buitenwerkse maat 1.200x700x250.
Markering / certificering dakluik: CE (ETA-15/0338).	