

**Gorter Luiken BV**

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)

**Contact****Mail:** sales@gorterluiken.nl**Tel:** 0224 - 21 98 60**Website:** <https://www.gorterluiken.nl>**Adres:**
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN**Gorter dakluik RHTEP - Energy
Performance (ETA-18/0287)**

v108, 2025-04-10

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHTEP - Energy Performance.
Beoogd gebruik	daktoegang.
Certificeringen: CE-ETA-18/0287.	
Uitvoering	dakluik met thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie.
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	E 650.
Belasting (max) (N/mm ²)	1.050 kg/m ² , overeenkomstig NEN-EN 1993-1-1.
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	26.
Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))	≤ 0,20.
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	3.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	700x1.400.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Materiaal luik	aluminium, staal, sandwichpaneel.
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)	
.....	
Hoogte dakopstand (mm)	280.
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montagelippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.
Slot	RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening.
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.



Openstandvoorziening

Betredingsvoorziening

Afsluitingsvoorzieningen

Ladder luik (NEN-EN 14975)

Ladder luik (NEN-EN 14975)

Ladder luik (NEN-EN 14975)

Verdiepinghoogte (mm)

.....

automatische vergrendeling in openstand met releaseknop.

houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.

wind- en waterdichte afdichting.

schaartrap.

ladder.

vast.

.....