



## Spirotech BV

Churchillaan 52, 5705 BK, HELMOND (NL)



## Contact

**Mail:** info@spirotech.nl  
**Tel:** 0492 - 57 89 89  
**Website:** http://www.spirotech.nl/  
**Adres:**  
Churchillaan 52  
5705 BK, HELMOND



## Spirotech, SpiroTrap MB3

v101, 2025-12-04

Fabrikant	Spirotech BV.
Type	SpiroTrap MB3
Beoogd gebruik	.....
.....	

### ETIM EC010260 - Lucht- en/of vuilafscheider:

Uitvoering	Horizontaal/verticaal.
Materiaal aansluiting	.....
Kwaliteitsklasse aansluiting	.....
Materiaal behuizing	.....
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	.....
Variabele stromingsrichting	Ja.
Geschikt voor verwarming	Ja.
Geschikt voor koeling	Ja.
Geschikt voor solar	Nee.
Nom. diameter	.....
Nom. diameter	3/4" (20).
Nom. diameter	1" (25).
Nom. diameter	1 1/4" (32).
Nom. diameter	1 1/2" (40).
Nom. diameter	2" (50).
Uitwendige buisdiameter (mm)	22.
Uitwendige buisdiameter (mm)	28.
Aansluiting	.....
Aansluiting	Knelring.
Aansluiting	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1).
Bouwlengte (mm)	92.



Bouwlengte (mm)	112.
Bouwlengte (mm)	90.
Bouwlengte (mm)	128.
Druktrap klasse	.....
Druktrap klasse	PN 10.
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld).
Oppervlaktebescherming	.....
Wervel werkingsprincipe	Nee.
Onderdruk werkingsprincipe	Nee.
Magneet Werkingsprincipe	Ja.
Stuwing werkingsprincipe	Nee.
Deelstroom werkingsprincipe	Nee.
Principe volle doorstroom met bezinken	Ja.
Reiniging mogelijk tijdens bedrijf	Ja.
Doorstroomcapaciteit (l/h)	0 - 8.
Geschikt voor open systeem	Nee.
Geschikt voor gesloten systeem	Ja.
Afvoerkraan	Ja.
Met demontabel filter	Nee.
Inhoud filter (l)	0,36.
Inhoud filter (l)	0,39.
Inhoud filter (l)	0,75.
Terugspoelbaar filter	Nee.
Met automatische ontluchter	Nee.
Met koppelingen	Ja.
Sprongafstand ingang/uitgang (mm)	0.
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0 - 110.
Max. werkdruk (bar)	10.
Kvs-waarde	9,07.
Kvs-waarde	10,13.
Kvs-waarde	24,27.
Kvs-waarde	31,01.
Kvs-waarde	31,14.
Met isolatie	Nee.
Max. glycolmengsel (%)	50.
Met geïntegreerde bijvulautomaat	Nee.