

**Novoferm Industrie B.V.**

Noordhoven 19, 6042 NW, Roermond (NL)

**Contact**

Mail: industrie@novoferm.nl
Tel: 088 – 888 84 00
Website: <https://www.novoferm.nl/>
Adres:
Noordhoven 19
6042 NW, Roermond

**Novoferm, Sectionaaldeur E ISO-45 ≤5,0
m breed, dubbelwandige lamellen 45 mm
en vensters variant 1, U=1,57 Rw=18**

v105, 2023-10-27

Fabrikant	Novoferm Nederland B.V. Woningbouw.
Type	Sectionaaldeur E ISO-45 ≤5,0 m breed.
Beoogd gebruik	garagedeur.
.....	
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)	3, ≤700.
Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m ² .K))	1,57.
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	18.
.....	
Daghoogte (mm)	≤2.125.
Daghoogte (mm)
Deurbreedte (mm)	≤5.000.
Deurbreedte (mm)
Materiaal	thermisch verzinkt staal.
Pantser	horizontaal breed.
Pantser	horizontaal smal.
Pantser	vlak.
Pantser	cassette.
Oppervlaktebehandeling buitenzijde	twee lagen gemoffelde grondverf o.b.v. polyesterhars.
Afwerking buitenzijde	glad.
Afwerking buitenzijde	Woodgrain.
Afwerking buitenzijde	verkeerswit.
Afwerking buitenzijde	houtlook Golden Oak.
Afwerking buitenzijde	houtlook Dark Oak.
Afwerking buitenzijde	Satin White.



Afwerking buitenzijde	Satin grey.
Afwerking buitenzijde	Satin dark grey.
Afwerking buitenzijde	Satin brown.
Afwerking buitenzijde	microline.
Kleur buitenzijde (RAL)	9016, grondlaklaag.
Kleur buitenzijde (RAL)
Oppervlaktebehandeling binnenzijde	één laag gemoffelde grondverf o.b.v. polyesterhars.
Afwerking binnenzijde	Stucco-design.
Kleur binnenzijde (RAL)	9002, grijswit.
Kleur binnenzijde (RAL)	9016, verkeerswit.
Bediening	handgreep aan buitenzijde, een greep aan binnenzijde en trekkoord.
Bediening	Alu F3 handgreep aan buitenzijde, twee standaardgrepen aan de binnenzijde en trekkoord.
Bediening	elektrisch, type Novomatic 423ZS.
Bediening	elektrisch, type Novomatic 553ZS.
Bediening	Novoport geïntegreerd systeem.
Bediening	Sleutelschakelaar opbouw.
Bediening	Sleutelschakelaar inbouw.
Bediening	Codeschakelaar.
Beveiliging	vingerknelbeveiliging.
Vergrendeling	vloeronafhankelijk naar een zijkant met slot en eurocilinder.
Aandrijving	verticale trekveren.
Aandrijving	voorliggende torsieveren.
Aandrijving	achterliggende torsieveren.
.....	
Kader	hoekkozijn, verzinkt staal.
Geleiding	PVC profielen met PTE sluitstrip.
Loopwerk
Deursegment	thermisch verzinkte dubbelwandige staalplaat met isolatievulling met thermisch gescheiden panelen.
Hoogte deursegment (mm)
Dikte deursegment (mm)	45.
Segmentvulling	PUR-schuim, $K = 0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $R = 2,17 \text{ m}^2\text{K/W}$.
Beglazing	variant 1, acrylaat helder 16 mm in aluminium kader.
Beglazing	variant 1, acrylaat kristalstructuur 16 mm in aluminium kader.
Afdichting onder- en bovenzijde: APTK rubberprofielen.	
Midden- en zijscharnieren, staal.	
Latei-aanpassingspaneel.	
Vast bovenpaneel.	
.....	