

Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



Contact

Mail: sales@gorterluiken.nl
Tel: 0224 - 21 98 60
Website: <https://www.gorterluiken.nl>

Adres:
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN



Gorter dakluik RHT7014 met schaartrap EI60, brandwerend (ETA-15/0338)

v110, 2023-03-29

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHT7014 met schaartrap EI60, brandwerend (ETA-15/0338).
Beoogd gebruik	dakluik met schaartrap.
Plafondluik: brandwerend plaat.	
.....	
Uitvoering	dakluik met thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie, schaartrap en brandwerend onderdeksel.
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse)	EI60.
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	E 650.
Belasting (max) (N/mm ²)	1.050 kg/m ² (Eurocode EN 1993-1-1).
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	26.
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	3.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	700x1.400.
Materiaal luik	sandwichpaneel, isolatiewaarde constructie $U_{w} \leq 0,32$ W/(m ² .K) overeenkomstig NEN-EN-ISO 10077-2.
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)
.....	

Hoogte dakopstand (mm)	280.
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montagelippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Bediening	oog en bedieningshaak.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.
Slot	RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening.
Balanssysteem	contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
Openstandvoorziening	automatische vergrendeling in openstand met releaseknop.
Betredingsvoorziening	houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.
Afsluitingsvoorzieningen	wind- en waterdichte afdichting.
Materiaal	gietaluminium.
Afmetingen trede (lxbxd) (mm)	350x140x32.
Optrede (h) (mm)	± 250.
Uitklapruimte	700 mm (bij verdiepingshoogte 3.000 mm).
Uitklapruimte	950 mm (bij verdiepingshoogte 3.500 mm).
Ladderbreedte (mm)	450.
Verdiepinghoogte (mm)
Bediening	oog en bedieningshaak.
Geleiding	trapgeleidingssysteem.
Leuning	1 telescopische leuning met hangslotvoorbereiding, voor zekeren uitgetrokken trap.
Raveelbak	brandwerend plaat dikte 18 mm, buitenwerkse maat 1.200x700x250.

KOMO-Attest nummer SKG.0372.0457 voor toepassingsindicatie EI60 toegekend overeenkomstig BRL 324 1.:Markering / certificering dakluik: CE (ETA-15/0338).