

**ASSA ABLOY Entrance Systems Nederland BV**

Horapark 6, 6717 LZ, EDE (NL)

ASSA ABLOY
Entrance Systems**Contact****Mail:** info.nl.entrance@assaabloy.com**Tel:** 088 - 059 55 00**Website:** <https://www.assaabloyentrance.nl/nl/>**Adres:**
Horapark 6
6717 LZ, EDE**ASSA ABLOY OH1142P - overheaddeur
voor laad- en lostoepassingen, staal
(NEN-EN 13241:2003+A2:2016)**

v102, 2024-10-15

Fabrikant	ASSA ABLOY Entrance Systems Nederland BV.
Type	OH1142P.
Beoogd gebruik	toepassing voor laadperrons.
.....	
Waterdichtheid (klasse)	3.
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)	3, ≤ 700 .
Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m ² .K))	vanaf 1,0.
Luchtdoorlatendheid (klasse)	3.
Openingsveiligheid verticale beweging (NEN-EN 12605)	voldoet.
Veiligheid/zichtbaarheid beglazingscomponenten (NEN-EN 12605)	voldoet.
Mechanische bedrijfszekerheid	voldoet.
Bedieningskracht (NEN-EN 12453)	voldoet.
Duurzaamheid van waterdichtheid, warmteweerstand en luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12605) (cycli)
Luchtgeluidisolatie (dB)	indien EN ISO 10140-2: R - 25 dB.
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)
Inbraakwerendheid (NEN 5096:2012/A1:2015) (weerstandsklasse)
Inbraakwerendheid
Daghoogte (mm)
Deurbreedte (mm)
Afmeting(en), maximale opening (m ²)	(bxh): 3.600x3.600 (standaard).
Materiaal	staalplaat.



Pantser
Oppervlaktebehandeling
Oppervlaktebehandeling buitenzijde
Afwerking	gewafeld staal.
Kleur buitenzijde (RAL)	1021.
Kleur buitenzijde (RAL)	3000.
Kleur buitenzijde (RAL)	5010.
Kleur buitenzijde (RAL)	6005.
Kleur buitenzijde (RAL)	7016.
Kleur buitenzijde (RAL)	7021.
Kleur buitenzijde (RAL)	7024.
Kleur buitenzijde (RAL)	8017.
Kleur buitenzijde (RAL)	9002.
Kleur buitenzijde (RAL)	9005.
Kleur buitenzijde (RAL)	9006.
Kleur buitenzijde (RAL)	9007.
Kleur buitenzijde (RAL)	9010.
Kleur buitenzijde (RAL)	overig RAL op aanvraag.
Kleur buitenzijde
Oppervlaktebehandeling binnenzijde
Afwerking binnenzijde
Kleur binnenzijde (RAL)	9002.
Kleur binnenzijde
Bediening	drukknop.
Bediening	afstandsbediening.
Bediening	radar.
Bediening	detectielus.
Beveiliging	geïntegreerde vingerklembeveiliging.
Vergrendeling	automatisch.
Vergrendeling	schuifgrendel.
Ontgrendeling
Besturing
Aandrijving	elektrisch, motoren op de bodemsectie.
Kader
Frame
Geleiding	railsysteem, gegalvaniseerd staal, verticaal beslag.
Geleiding	railsysteem, gegalvaniseerd staal, hoog beslag.
Loopwerk
Omkastig
Deursegment
Bekleding deursegment	aluminiumplaat met microrilmotief.
Hoogte deursegment (mm)	545.
Dikte deursegment (mm)	42.
Segmentvulling	CFK-vrij polyurethaan.
Rooster
Beglazing	sandwichbeglazing, dubbele beglazing, rechthoekig, hard



Beglazing	kunststof, 604 x 292 mm. sandwichbeglazing, dubbele beglazing, ovaal, hard kunststof, 610 x 292 mm.
Beglazing	aluminium profielen met acrylaatramen, 2 x 6 mm, 578,5 x 268,5 mm, Inbraakweerstand Klasse 2.
Beglazing	aluminium profielen met acrylaatramen, 2 x 6 mm, 578,5 x 146,5 mm, Inbraakweerstand Klasse 2.
Loopdeur
.....	