

Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



Contact

Mail: sales@gorterluiken.nl
Tel: 0224 - 21 98 60
Website: <https://www.gorterluiken.nl>

Adres:
 Zuiderweg 12
 1741NA, SCHAGEN



Gorter dakluik RHT1025 voor vaste trap (ETA-15/0338)

v103, 2023-03-29

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHT1025 voor vaste trap (ETA-15/0338).
Beoogd gebruik	dakluik voor vaste trap.
Uitvoering	dakluik voor vaste trap, met thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie.
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	E 650.
Belasting (max) (N/mm ²)	1.050 kg/m ² , overeenkomstig NEN-EN 1993-1-1.
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)	26.
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	3.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x2.500.
Materiaal luik	sandwichpaneel, isolatiewaarde constructie $U_w \leq 0,32$ W/(m ² .K) overeenkomstig NEN-EN-ISO 10077-2.
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)
Hoogte dakopstand (mm)	280.
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montageklippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.
Slot	RVS Eurocilinderslot, binnen- en buitenbediening.

Balanssysteem

contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.

Openstandvoorziening

automatische vergrendeling in openstand met release knop.

Betredingsvoorziening

houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.

Afsluitingsvoorzieningen

wind- en waterdichte afdichting.

Markering / certificering: CE (ETA 15/0338).