

**Gorter Luiken BV**

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)

**Contact****Mail:** sales@gorterluiken.nl**Tel:** 0224 - 21 98 60**Website:** <https://www.gorterluiken.nl>**Adres:**
Zuiderweg 12
1741NA, SCHAGEN**Gorter dakluik RHTX, explosie-ontlastend
(ETA-15/0338)**

v113, 2023-12-11

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	dakluik RHTX, explosie-ontlastend.
Beoogd gebruik	dakluik, explosie-ontlastend.
.....	
Uitvoering	dakluik met thermisch gescheiden- en geïsoleerde constructie.
Belasting (max) (N/mm ²)	1050 kg/m ² (Eurocode EN 1993-1-1).
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x1.500.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	1.000x2.000.
Dagmaat daktoegang (lxb) (mm)	
Materiaal luik	sandwichpaneel, isolatiewaarde constructie $U_{w} \leq 0,32 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ overeenkomstig NEN-EN-ISO 10077-2.
Kleur buitenzijde (RAL)	7047.
Kleur binnenzijde (RAL)	9010.
Kleur binnenzijde (RAL)	
.....	
Hoogte dakopstand (mm)	280.
Bevestigingswijze dakopstand	flens met los bijgeleverde montagelippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand	gepoedercoat.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	roestvast staal, aan lange zijden gemonteerd.
Slot	Explosion Release Control, bedienbaar vanaf binnenzijde.
Balanssysteem	contrabalans systeem voor openingshulp en terugvalremming.
Openstandvoorziening	automatische vergrendeling in openstand met release knop.
Betredingsvoorziening	houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.



Afsluitingsvoorzieningen

wind- en waterdichte afdichting.

Verdiepinghoogte (mm)

.....

Explosion Release Control: op binnendeksel, automatische ontgrendeling bij drukoverschrijding >1,0 kN.

Markering / certificering: CE (ETA-15/0338).

.....