

Gorter Luiken BV

Zuiderweg 12, 1741NA, SCHAGEN (NL)



Contact

Mail: sales@gorterluiken.nl
Tel: 0224 - 21 98 60
Website: https://www.gorterluiken.nl

Adres:
 Zuiderweg 12
 1741NA, SCHAGEN



Gorter gevelluik EXW, explosie-ontlastend

v105, 2021-03-19

Fabrikant	Gorter Luiken BV.
Type	gevelluik EXW, explosie-ontlastend.
Beoogd gebruik
.....	
Waterdichtheid (NEN-EN 12208) (klasse)	650 Pa.
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12210)	650 Pa.
Weerstand tegen stootbelasting (NEN-EN 13049) (klasse)	200.
Weerstand tegen stootbelasting (NEN-EN 13049) (klasse)	300.
Weerstand tegen stootbelasting (NEN-EN 13049) (klasse)	450.
Weerstand tegen stootbelasting (NEN-EN 13049) (klasse)	700.
Weerstand tegen stootbelasting (NEN-EN 13049) (klasse)	950.
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen (NEN-EN 14609)
Hoogte (mm)
Mogelijkheid tot opening, in vluchtroute	Explosion Release Control, ontgrendeling bij een druktoename > 1,2 kN.
Mogelijkheid tot opening, in vluchtroute
Geluidwering (R) (NEN-EN-ISO 717-1) (dB)
Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (U _w) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))	1,5-2,0.

Warmtedoorgangscoefficiënt globaal (Uw) (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m ² .K))
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207) (klasse)	1,2 of 3 (650 Pa).
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	1.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	2.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	3.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	4.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	5.
Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627) (weerstandsklasse)	6.
Mechanische duurzaamheid beweegbare delen (NEN-EN 12400) (cycli)	5.000.
Mechanische duurzaamheid beweegbare delen (NEN-EN 12400) (cycli)	10.000.
Mechanische duurzaamheid beweegbare delen (NEN-EN 12400) (cycli)	20.000.
Uitvoering	vlak.
Deurbreedte (mm)
Profiel	thermisch gescheiden aluminium profiel.
Deurdikte (mm)	54.
Deurdikte (mm)	70.
Deurdikte (mm)	74.
Glas- en sponninglatten	aluminium.
Beplating
Oppervlaktebehandeling	poedercoating.
Oppervlaktebehandeling
Afwerking
Afwerking	grondlaksysteem.
Afwerking	grond- en voorlaksysteem.
Afwerking	grond-, voorlak- en aflaksysteem.
Kleur (RAL)
Kleur
Beglazingssysteem	beglazingsrubbers.
.....	
Glas (NEN-EN 572-9:2004)	enkelbladig.
Glas
Paneel	dubbele aluminium plaat met 30 mm hardschuim isolatie.
Ventilatierooster

Onderdorpel	aluminium.
Onderdorpel
Hang- en sluitwerk
Slot	veiligheidsscharnier,
Slot	projectscharnier.
Slot	gelagerd scharnier.
Slot	insteek smaldeurslot.
Schootvanger	veiligheidssluitkom.
Beslag
Beslag	veiligheidsbeslag.
.....	